

技术数据

HC 268i



土方压实路机 系列 HC | H260
采用光面钢轮的土方压实路机

亮点

- > 高压实性能
- > 符合人机工程学的驾驶台。
- > 机器操控采用中性语言，简单直观。
- > 3点铰接机构使机器拥有优异的牵引力以及越野机动性。
- > 机手均对机器和周围的施工环境拥有优异的视野。
- > Hammtronic 电子控制系统。
- > 易于维护和服务

技术数据 HC 268i (H260)

重量

包括驾驶室在内的工作重量	kg	24990
最大工作重量	kg	25680
轴载荷, 前/后	kg	13875/11115
工作重量下的最大轴载荷, 前/后	kg	14130/11550
静态线性载荷, 前部	kg/cm	64.8
每个轮胎的车轮负荷, 后部	kg	5557,5

机械设备尺寸

总长度	mm	6847
总高度	mm	3301
装载高度, 最小	mm	2803
轴距	mm	3433
总宽度	mm	2350
最大作业宽度	mm	2140
离地间隙, 中间	mm	441
可施工路沿石高度, 左侧/右侧	mm	505/505
转向圆半径, 内侧	mm	5159
上下坡角度, 前部/后部	°	35/29

钢轮尺寸

钢轮宽度, 前部	mm	2140
钢轮直径, 前轮	mm	1600
钢轮厚度, 前部	mm	45
钢轮类型, 前部		光面

轮胎尺寸

轮胎尺寸, 后部		EM 23.5-R25 PR
轮胎上的宽度, 后部	mm	2235

柴油发动机

制造商		Cummins
型号		B5.9CS4 210C
气缸, 数量		6
功率, ISO 14396, kW/PS/rpm		154/209/2200
功率, SAE J1349, kW/HP/rpm		154/206/2200
废气排放标准		MEE IV
废气再处理		DOC-DPF

牵引驱动机构

速度, 无级	km/h	0-11,8
爬坡能力, 带/不带振动	%	22/24

振动

振动频率, 前部, I/II	Hz	27/30
振幅, 前部, I/II	mm	2,02/1,20
离心力, 前部, I/II	kN	331/242

转向系统

转向角 +/-	°	32
摆动角 +/-	°	10
转向系统, 类型		铰接式转向

水箱容量/加注量

燃油箱, 容量	L	321
---------	---	-----

声级

声功率级 L(WA), 保证值	db(A)	
声功率级 L(WA), 代表性测量	db(A)	107

装备

带有显示、指示灯和开关的仪表板 | 驾驶台可一侧登车 | 可隔离振动的驾驶台 | 座椅纵向移动 | 1 根驾驶杆 | ECO 模式 | 折叠式发动机罩 | 静液压转向系统 | 三点铰接摆式接头 | 可调式刮板 | 塑料天篷, 玻璃纤维增强, 可折叠

特殊装备

驾驶室, 带空调, 无暖风 | HAMM 压实度计 (HCM) | 倒车警报 | 工作大灯 | 旋转警示灯 | 车载工具