

Technische gegevens

HC 268i P



Verdichtingswalsen Serie HC

Verdichtingswals met schapenpootrol

H260

HIGHLIGHTS

- > Ergonomisch bestuurdersplatform
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > 3-punts zwenk koppeling voor uitstekende tractie en begaanbaarheid van terreinen
- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats
- > Elektronische machinemanagementsysteem Hammtronic
- > Gemakkelijk onderhoud en service

TECHNISCHE GEGEVENS HC 268i P (H260)

Gewichten		
Bedrijfsgewicht met cabine	kg	26080
Bedrijfsgewicht max.	kg	26180
Asbelasting, voor / achter	kg	16760/9320
Aslast bij bedrijfsgewicht max., voor/achter	kg	16810/9370
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	78,3
Wielbelasting per band, achter	kg	4660
Afmetingen machine		
Totale lengte	mm	6847
Totale hoogte	mm	3301
Hoogte verlading, min.	mm	2803
Asafstand	mm	3433
Totale breedte	mm	2490
Maximale werkbreedte	mm	2140
Bodemspeling, midden	mm	441
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	505/505
Bochtstraal, binnen	mm	5159
Hellingshoek, voor/achter	°	35/29
Afmetingen rollen		
Rolbreedte, voor	mm	2140
Roldiameter, voor	mm	1680
Roldikte, voor	mm	30
Rolsoort, voor		Schapeenpoot
Hoogte van de schapeenpoten	mm	100
Schapeenpoten, aantal		130
Afmetingen banden		
Bandmaat, achter		EM 23.5-R25 PR
Breedte over band, achter	mm	2235
Dieselmotor		
Fabrikant		CUMMINS
Type		B5.9CS4 210C
Cilinders, aantal		6
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		154/209/2200
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		154/206/2200
Uitlaatgasnorm		MEE IV
Afvoergasbehandeling		DOC-DPF
Rijaandrijving		
Snelheid, traploos	km/h	0-12,2
klimvermogen met/zonder vibratie	%	51/57
Vibratie		
Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	27/30
Amplitude, voor, I/II	mm	1,85/1,10
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	331/242
Stuurinrichting		
Stuurhoek +/-	°	32
Slingerhoek +/-	°	10
Besturing, soort		Knikbesturing

Reservoirinhoud/vulhoeveelheid		
Brandstoftank, inhoud	L	321
Geluidsniveau		
Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	107

UITRUSTING

Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Bestuurdersplaats met opstap aan een zijde | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Lengteverstelling stoel | 1 rijkhendel | ECO-modus | Kantelbare motorkap | Hydrostatische besturing | 3-punts zwenkkoppeling | Afstrijker instelbaar | Veiligheidsdak kunststof, glasvezelversterkt en inklapbaar

SPECIALE UITVOERING

Cabine met airconditioning, zonder verwarming | HAMM Compaction Meter (HCM) | Achteruitrijalarm | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Gereedschapskist