

Tekniske data

HC 208i D



Valsetog Serie HC
Valsetog med glattrømler

H260

HIGHLIGHTS

- > Høj komprimeringsevne
- > Ergonomisk førerplatform
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > 3-punkt knækled til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Elektronisk maskinkontrol Hammtronic
- > Nem vedligeholdelse og servicering

TEKNISKE DATA HC 208i D (H260)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	20415
Driftsvægt maks.	kg	22020
Akseltryk, forrest/bagest	kg	12745/7670
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	14300/7720
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	59,6
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	3835
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	6847
Samlet højde	mm	3301
Højde læsning, minim.	mm	2803
Akselafstand	mm	3433
Samlet bredde	mm	2350
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Frihøjde, midt	mm	441
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	505/505
Sporkredsradius, indvendig	mm	5159
Skråningsvinkel, forrest/bagest	°	35/29
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest	mm	2140
Tromlediameter, forrest	mm	1600
Tromletykkelse, forrest	mm	45
Tromletype, forrest		glat
Mål, dæk		
Dækstørrelse, bagest		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dæk, bagest	mm	2235
Dieselmotor		
Producent		CUMMINS
Type		B5.9CS4 210C
Cylinder, antal		6
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		154/209/2200
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		154/206/2200
Emissionsstandard		MEE IV
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0-11,9
Stigningsevne med/uden vibration	%	52/58
Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	27/30
Amplitude, forrest, I/II	mm	2,02/1,20
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	331/242
Styring		
Styrevinkel +/-	°	32
Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring

Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	321
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	107

UDSTYR

Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Førerplads med opstigning i én side | Svingningsbeskyttet førerplads | Sædelængdejustering | 1 joystick | ECO-tilstand | Vipbar kølerhjelm | Hydrostatisk styring | 3-punkts-pendulknækled | Afstryger, kan indstilles | Tag i plast, glasfiberforstærket og sammenklappelig

SPECIALUDSTYR

Kabine med klimaanlæg, uden varme | Stamperfodslidplader | HAMM Compaction Meter (HCM) | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Værktøjskit