

Dane techniczne

H 11i



Ciągniki walcowe Seria H
Ciągnik walcowy z bębnem gładkim

H266

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > Obsługa Easy Drive
- > Wysoka wydajność zagęszczania dzięki dużemu obciążeniu liniowemu i dużym amplitudom
- > Doskonały widok na maszynę i budowę
- > Elektroniczne zarządzanie maszyną Hammtronic
- > 3-punktowy przegub wahadłowy dla doskonałej trakcji i poruszania się w terenie

DANE TECHNICZNE H 11i (H266)

Ciężary

Ciężar maszyny gotowej do pracy z kabiną	kg	10880
Ciężar roboczy z ROPS	kg	10630
Ciężar maszyny gotowej do pracy maks.	kg	13290
Nacisk na oś, przód/tył	kg	5890/4990
Nacisk liniowy statyczny, przód	kg/cm	27,5
Klasyfik. francuska, wartość/klasa		40,4/VM2

Wymiary maszyny

Długość całkowita	mm	5960
Wysokość całk. z kabiną	mm	3037
Wysokość całk. z ROPS	mm	3077
Wysokość załadunku, min.	mm	2308
Rozstaw osi	mm	3149
Szerokość całk. z kabiną	mm	2284
Maks. szerokość robocza	mm	2140
Prześwit, środek	mm	427
Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony	mm	510/510
Promień skrętu, wewn.	mm	3870
Kąt stoku naturalnego, przód/tył	°	55/30

Wymiary bębnow

Szerokość bębna, przód	mm	2140
Średnica bębna, przód	mm	1504
Grubość bębna, przód	mm	25
Rodzaj bębna, przód		gładka

Wymiary ogumienia

Rozmiar opon, tył		AW 23.1-26 12 PR
Szerokość łączna opon, tył	mm	2160
Liczba opon, tył		2

Silnik wysokoprężny

Producent		DEUTZ
Typ		TCD 3.6 L4
Liczba cylindrów		4
Moc wg ISO 14396, kW/PS / obr./min		85,0/115,6/2300
Moc wg SAE J1349, kW/ HP/ obr./min		85,0/113,9/2300
Poziom emisji spalin		EU Stage V / EPA Tier 4
Wtórna obróbka spalin		DOC-DPF-SCR

Napęd jezdny

Prędkość, bezstopniowa	km/h	0-12,0
Regulacja, bezstopniowa		Hammtronic
Zdoln. pok. wzniesień, z wibr./bez	%	54/59

Wibracje

Częstotliw. wibracji, przód, I/II	Hz	30/36
Amplituda, przód, I/II	mm	2,04/0,84

Wibracje

Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	246/136
------------------------------	----	---------

Układ kierowniczy

Kąt przechyłu bocznego +/-	°	10
Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy

Objętość zbiornika/Pojemność

Zbiornik paliwa, objętość	L	280
Zbiornik AdBlue/DEF, pojemność	L	32

Poziom ciśnienia akustycznego

Ciśn. akust. LW(A), wg naklejki	db(A)	104
Ciśn. akust. LW(A), mierzone	db(A)	103

WYPOSAŻENIE

gniazdka 12 V (2x) | 2 duże lusterka robocze i wsteczne | 3-punktowy przegub wahadłowy | Deska rozdzielcza z wyświetlaczem, kontrolkami i przyciskami funkcyjnymi | Obsługa Easy Drive | Tryb ECO | Wstępny wybór prędkości | Zabezpieczenie węża na przodku | Platforma kabiny operatora zabezpieczona przed drganiami | automatyka wibracyjna

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Reflektory robocze | Pokrywa deski rozdzielczej | Kabina ROPS z instalacją grzewczą i klimatyzacją, z atestem FOPS (poziom I) | Oświetlenie Coming Home | Tachograf | Gaśnica | HCQ Navigator | Automat zatrzymujący silnik | Radio | Obrotowa lampa ostrzegawcza | Osłony stopy ubijaka | Miernik zagęszczenia HCQ