

Tekniske data

# HC 228i D



**Valsetog Serie HC**  
Valsetog med glattrömle

**H260**

## HIGHLIGHTS

- > Høj komprimeringsevne
- > Ergonomisk førerplatform
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > 3-punkt knækledd til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Elektronisk maskinkontrol Hammtronic
- > Nem vedligeholdelse og servicering

TEKNISKE DATA HC 228i D (H260)

| Vægte                                          |       |                  |
|------------------------------------------------|-------|------------------|
| Driftsvægt med kabine                          | kg    | 22300            |
| Driftsvægt maks.                               | kg    | 23910            |
| Akseltryk, forrest/bagest                      | kg    | 14460/7840       |
| Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest | kg    | 16020/7890       |
| Statisk linjelast, forrest                     | kg/cm | 67,6             |
| Hjulbelastning pr. dæk, bagest                 | kg    | 3920             |
| Mål, maskine                                   |       |                  |
| Samlet længde                                  | mm    | 6847             |
| Samlet højde                                   | mm    | 3301             |
| Højde læsning, minim.                          | mm    | 2803             |
| Akselafstand                                   | mm    | 3433             |
| Samlet bredde                                  | mm    | 2350             |
| Maks. arbejdsbredde                            | mm    | 2140             |
| Frihøjde, midt                                 | mm    | 441              |
| Afstand til kantstenen, venstre/højre          | mm    | 505/505          |
| Sporkredsradius, indvendig                     | mm    | 5159             |
| Skråningsvinkel, forrest/bagest                | °     | 35/29            |
| Mål, tromler                                   |       |                  |
| Tromlebredde, forrest                          | mm    | 2140             |
| Tromlediameter, forrest                        | mm    | 1600             |
| Tromletykkelse, forrest                        | mm    | 45               |
| Tromletype, forrest                            |       | glat             |
| Mål, dæk                                       |       |                  |
| Dækstørrelse, bagest                           |       | AW 23.1-26 12 PR |
| Bredde over dæk, bagest                        | mm    | 2235             |
| Dieselmotor                                    |       |                  |
| Producent                                      |       | CUMMINS          |
| Type                                           |       | B5.9CS4 210C     |
| Cylinder, antal                                |       | 6                |
| Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min                |       | 154/209/2200     |
| Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min                |       | 154/206/2200     |
| Emissionsstandard                              |       | MEE IV           |
| Udstødningsgasefterbehandling                  |       | DOC-DPF          |
| Køredrev                                       |       |                  |
| Hastighed, trinløs                             | km/h  | 0-11,9           |
| Stigningsevne med/uden vibration               | %     | 52/58            |
| Vibration                                      |       |                  |
| Vibrationsfrekvens, forrest, I/II              | Hz    | 27/30            |
| Amplitude, forrest, I/II                       | mm    | 2,02/1,20        |
| Centrifugalkraft, forrest, I/II                | kN    | 331/242          |
| Styring                                        |       |                  |
| Styrevinkel +/-                                | °     | 32               |
| Pendulvinkel +/-                               | °     | 10               |
| Styring, type                                  |       | Ledstyring       |

| Tankindhold/påfyldningsmængde              |       |     |
|--------------------------------------------|-------|-----|
| Brændstoftank, indhold                     | L     | 321 |
| Støjniveau                                 |       |     |
| Lydeffektniveau L(WA), garanteret          | db(A) |     |
| Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt | db(A) | 107 |

UDSTYR

Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Førerplads med opstigning i én side | Svingningsbeskyttet førerplads | Sædelængdejustering | 1 joystick | ECO-tilstand | Vipbar kølerhjelms | Hydrostatisk styring | 3-punkts-pendulknækled | Afstryger, kan indstilles | Tag i plast, glasfiberforstærket og sammenklappelig

SPECIALUDSTYR

Kabine med klimaanlæg, uden varme | Stamperfodslidplader | HAMM Compaction Meter (HCM) | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Værktøjskit