

Date tehnice

H 11i



Compactoare Serie H
Compactor cu bandaj neted

H266

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > Concept de operare Easy Drive
- > Capacitate de compactare mare datorată unei încărcări liniare mari și amplitudinilor mari
- > Vizibilitate excelentă asupra mașinii și șantierului
- > Sistem electronic de management al mașinii Hammtronic
- > Articulație pivotantă în 3 puncte pentru o excelentă tracțiune și mobilitate pe teren

DATE TEHNICE H 11i (H266)

Greutate

Greutate de funcționare cu cabină	kg	10880
Greutate funcțională cu ROPS	kg	10630
Greutate funcțională max.	kg	13290
Sarcină pe osie, față/spate	kg	5890/4990
Sarcină liniară statică, față	kg/cm	27,5
Clasificare după modelul francez, valoare/clasă		40,4/VM2

Dimensiuni utilaj

Lungime totală	mm	5960
Înălțime totală cu cabină	mm	3037
Înălțime totală cu ROPS	mm	3077
Înălțime de încărcare, minimă	mm	2308
Ampatament	mm	3149
Lățime totală cu cabină	mm	2284
Lățime de lucru maximă	mm	2140
Gardă la sol, centru	mm	427
Garda la bordură, stânga/dreapta	mm	510/510
Rază de viraj, interioară	mm	3870
Unghi de înclinare al taluzului, față/spate	°	55/30

Dimensiuni tambur

Lățime tambur, față	mm	2140
Diametru tambur, față	mm	1504
Forță tambur, față	mm	25
Tip tambur, față		neted

Dimensiuni pneuri

Dimensiune pneuri, spate		AW 23.1-26 12 PR
Lățime pneuri, spate	mm	2160
Nr. de pneuri, spate		2

Motor diesel

Producător		DEUTZ
Tip		TCD 3.6 L4
Cilindri, număr		4
Putere ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2300
Putere SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2300
Nivelul emisiilor de gaz		EU Stage V / EPA Tier 4
Tratarea ulterioară a gazelor uzate		DOC-DPF-SCR

Mecanism de acționare

Viteză, continuă	km/h	0-12,0
Reglare, continuă		Hammtronic
Capacitate de urcare, cu/fără vibrații	%	54/59

Vibrație

Frecvență vibrații, față, I/II	Hz	30/36
Amplitudine, față, I/II	mm	2,04/0,84
Forță centrifugă, față, I/II	kN	246/136

Direcție

Unghi de oscilație +/-	°	10
Direcție, tip		Direcție articulată

Capacitate rezervor/capacitate de umplere

Rezervor de combustibil, capacitate	L	280
Rezervor AdBlue/DEF, capacitate	L	32
Nivel de zgomot		
Putere acustică dB(A), etichetă	db(A)	104
Putere acustică dB(A), măsurată	db(A)	103

ECHIPAMENT

Prize de 12 V (duble) | 2 oglinzi mari de lucru și retrovizoare | Articulație pivotantă în 3 puncte | Tablou de bord cu display, martori de control și taste funcționale | Concept de operare Easy Drive | Mod ECO | Preselectarea vitezei | Protecție furtun la partea frontală a mașinii | Platformă post șofer decuplată de la vibrații | Sistem de vibrație automat

ECHIPAMENT SPECIAL

Proiectoare de lucru | Husă pentru tabloul de bord | Cabină ROPS cu instalație de încălzire și climatizare, aprobată FOPS (treapta I) | Iluminare Coming Home | Tahograf | Extinctor | HCQ Navigator | Funcție automată oprire motor | Radio | Girofar | Îmvelișuri picior bătător | Măsurător de compactare HCQ