

Tekniske data

HC 228i P



Valsetog Serie HC
Valsetog med stampefodstromle

H260

HIGHLIGHTS

- > Høj komprimeringsevne
- > Ergonomisk førerplatform
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > 3-punkt knæklede til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Elektronisk maskinkontrol Hammtronic
- > Nem vedligeholdelse og servicering

TEKNISKE DATA HC 228i P (H260)

Vægte

Driftsvægt med kabine	kg	22605
Driftsvægt maks.	kg	22710
Akseltryk, forrest/bagest	kg	14765/7840
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	14820/7890
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	69,0
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	7890

Mål, maskine

Samlet længde	mm	6847
Samlet højde	mm	3301
Højde læsning, minim.	mm	2803
Akselafstand	mm	3433
Samlet bredde	mm	2350
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Frihøjde, midt	mm	441
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	505/505
Sporkredsradius, indvendig	mm	5159
Skråningsvinkel, forrest/bagest	°	35/29

Mål, tromler

Tromlebredde, forrest	mm	2140
Tromlediameter, forrest	mm	1680
Tromletykkelse, forrest	mm	30
Tromletype, forrest		Stampefod
Højde af stampefodder	mm	100
Stampefodder, antal		130

Mål, dæk

Dækstørrelse, bagest		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dæk, bagest	mm	2235

Dieselmotor

Producent		CUMMINS
Type		B5.9CS4 210C
Cylinder, antal		6
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		154/209/2200
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		154/206/2200
Emissionsstandard		MEE IV
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF

Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0-12,2
Stigningsevne med/uden vibration	%	55/61

Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	27/30
Amplitude, forrest, I/II	mm	1,85/1,10
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	331/242

Styring

Styrevinkel +/-	°	32
-----------------	---	----

Styring

Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	321
------------------------	---	-----

Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	107

UDSTYR

Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Førerplads med opstigning i én side | Svingningsbeskyttet førerplads | Sædelængdejustering | 1 joystick | ECO-tilstand | Vipbar kølerhjelms | Hydrostatisk styring | 3-punkts-pendulknækled | Afstryger, kan indstilles | Tag i plast, glasfiberforstærket og sammenklappelig

SPECIALUDSTYR

Kabine med klimaanlæg, uden varme | HAMM Compaction Meter (HCM) | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Værktøjskit