

Technische gegevens

HC 268i D



Verdichtingswalsen Serie HC

Verdichtingswals met gladde rol

H260

HIGHLIGHTS

- > Ergonomisch bestuurdersplatform
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > 3-punts zwenkkoppeling voor uitstekende tractie en begaanbaarheid van terreinen
- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats
- > Elektronische machinemanagementsysteem Hammtronic
- > Gemakkelijk onderhoud en service

TECHNISCHE GEGEVENS HC 268i D (H260)

Gewichten

Bedrijfsgewicht met cabine	kg	25645
Bedrijfsgewicht max.	kg	27260
Asbelasting, voor / achter	kg	16390/9255
Aslast bij bedrijfsgewicht max., voor/achter	kg	17950/9310
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	76,6
Wielbelasting per band, achter	kg	4627,5

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	6847
Totale hoogte	mm	3301
Hoogte verlading, min.	mm	2803
Asafstand	mm	3433
Totale breedte	mm	2490
Maximale werkbreedte	mm	2140
Bodemspeling, midden	mm	441
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	505/505
Bochtstraal, binnen	mm	5159
Hellingshoek, voor/achter	°	35/29

Afmetingen rollen

Rolbreedte, voor	mm	2140
Roldiameter, voor	mm	1600
Roldikte, voor	mm	45
Rolsoort, voor		glad

Afmetingen banden

Bandmaat, achter		EM 23.5-R25 PR
Breedte over band, achter	mm	2235

Dieselmotor

Fabrikant		CUMMINS
Type		B5.9CS4 210C
Cilinders, aantal		6
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		154/209/2200
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		154/206/2200
Uitlaatgasnorm		MEE IV
Afvoergasnabehandeling		DOC-DPF

Rijaandrijving

Snelheid, traploos	km/h	0-11,9
klimvermogen met/zonder vibratie	%	49/54

Vibratie

Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	27/30
Amplitude, voor, I/II	mm	2,02/1,20
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	331/242

Stuurinrichting

Stuurhoek +/-	°	32
Slingerhoek +/-	°	10
Besturing, soort		Knikbesturing

Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Brandstoftank, inhoud	L	321
-----------------------	---	-----

Geluidsniveau

Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	107

UITRUSTING

Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Bestuurdersplaats met opstap aan een zijde | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Lengteverstelling stoel | 1 rijhendel | ECO-modus | Kantelbare motorkap | Hydrostatische besturing | 3-punts zwenkkoppeling | Afstrijker instelbaar | Veiligheidsdak kunststof, glasvezelversterkt en inklapbaar

SPECIALE UITVOERING

Cabine met airconditioning, zonder verwarming | Stampvoetbehuizing | HAMM Compaction Meter (HCM) | Achteruitrijalarm | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Gereedschapskist