

Tekniset tiedot

HC 208i



Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC

Yksivalssinen tiivistin sileällä valssilla

H260

KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistysteho
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Elektroninen Hammtronic-konehallinta
- > Helppo ylläpito ja huolto

TEKNISET TIEDOT HC 208i (H260)

Painot

Työpaino ohjaamon kanssa	kg	19845
Työpaino, maks.	kg	19950
Akselikuorma, edessä/takana	kg	10810/9035
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	10860/9090
Staatinen linjakuorma, edessä	kg/cm	50,5
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	4517,5

Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	6847
Kokonaiskorkeus	mm	3301
Kuorman korkeus, min.	mm	2803
Akseliväli	mm	3433
Kokonaisleveys	mm	2350
Maksimaalinen työleveys	mm	2140
Maavara, keskellä	mm	441
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	505/505
Raideympyrän säde, sisä	mm	5159
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	35/29

Valssien mitat

Valssin leveys, edessä	mm	2140
Valssin halkaisija, edessä	mm	1600
Valssin vahvuus, edessä	mm	45
Valssityyppi, edessä		sileä

Renkaiden mitat

Rengaskoko, takana		AW 23.1-26 12 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	2235

Dieselmoottori

Valmistaja		CUMMINS
Tyyppi		B5.9CS4 210C
Sylinterit, lukumäärä		6
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		154/209/2200
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		154/206/2200
Pakokaasunormi		MEE IV
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC-DPF

Ajovoimansiirto

Nopeus, portaaton	km/h	0-11,8
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	26/29

Tärinä

Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	27/30
Amplitudi, edessä, I/II	mm	2,02/1,20
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	331/242

Ohjaus

Ohjauskulma +/-	°	32
Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	107

VARUSTEET

Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu yhdeltä puolelta | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Istuimen pituussäätö | 1 ajovipu | ECO-tila | Kallistettava konepelti | Hydrostaattinen ohjaus | 3-piste-heiluritaittonivel | Säädetty kaavin | Suojakatos muovia, lasikuituvahvistettu ja käännettävä

ERIKOISVARUSTUS

Ohjaamo ilmastointilaitteella, ilman lämmitystä. | HAMM Compaction Meter (HCM) | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Ajoneuvon työkalut