



Tehnilised andmed

HC 228i D



Pinnaserullid Seeria HC

Teerull silevaltsiga

H260

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kõrge tihendusvõime
- > Ergonoomiline juhiplatvorm
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Elektrooniline masina juhtseade Hammtronic
- > Lihtne hooldus ja korrashoid

TEHNILISED ANDMED HC 228i D (H260)		
Kaalud		
Töökaal koos kabiiniga	kg	22300
Töökaal, max	kg	23910
Teljekoormus, ees/taga	kg	14460/7840
Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga	kg	16020/7890
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	67,6
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	3920
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	6847
Kogukõrgus	mm	3301
Laadimiskõrgus, min	mm	2803
Teljevahe	mm	3433
Kogulaius	mm	2350
Maksimaalne töölaius	mm	2140
Kliirens, keskel	mm	441
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	505/505
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	5159
Ülendinurk, ees/taga	°	35/29
Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees	mm	2140
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1600
Valtsi paksus, ees	mm	45
Valtsi liik, ees		sile
Rehvide mõõtmed		
Rehvide suurus, taga		AW 23.1-26 12 PR
Laius üle rehvide, taga	mm	2235
Diiselmootor		
Tootja		CUMMINS
Tüüp		B5.9CS4 210C
Silindrid, kogus		6
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		154/209/2200
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		154/206/2200
Heitgaasinorm		MEE IV
Heitgaasi järeltöötlus		DOC-DPF
Sõiduajam		
Kiirus, astmeteta	km/h	0-11,9
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	52/58
Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	27/30
Amplituud, ees, I/II	mm	2,02/1,20
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	331/242
Rool		
Roolinurk +/-	°	32
Pendelnurk +/-	°	10
Rool, liik		Raamjuhtimine
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	107
VARUSTUS		
Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga Ühelt poolt ligipääsetav juhikabiin Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm Istme pikisuunas reguleerimine 1 juhtkang ECO-režiim Kallutatav mootorikate Hüdrostaatiline rool 3-punkti-pendelkäändliigend Kaabitsad, reguleeritavad Plastist kaitsekatus, klaaskiuga tugevdatud ja kokkupööratav		
ERIVARUSTUS		
Kliimaseadmega kabiin, ilma kütteta Klotsvaltsi poolmed HAMM Compaction Meter (HCM) tagurdussignaal töötuled vilkur Tööriistakomplekt		