

Tekniska data

H 11i



Envalsvältar Serie H

Envalsvält med slät vals

H266

HÖJDPUNKTER

- > Användarkonceptet Easy Drive
- > Hög packningskapacitet genom hög linjelast och stora amplituder
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Elektroniskt maskinstyrningssystem Hammtronic
- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet

TEKNISKA DATA H 11i (H266)

Vikt		
Tjänstevikt med hytt	kg	10880
Tjänstevikt med ROPS	kg	10630
Tjänstevikt, max.	kg	13290
Axeltryck fram/bak	kg	5890/4990
Statisk linjelast fram	kg/cm	27,5
Fransk klassning, värde/klass		40,4/VM2

Mått maskin		
Totallängd	mm	5960
Totalhöjd med hytt	mm	3037
Totalhöjd med ROPS	mm	3077
Höjd last, minim.	mm	2308
Axelavstånd	mm	3149
Totalbredd med hytt	mm	2284
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	427
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	510/510
Vändradie insida	mm	3870
Lutningsvinkel, fram/bak	°	55/30

Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1504
Valstjocklek fram	mm	25
Valstyp, fram		slät

Mått däck		
Däckstorlek, bak		AW 23.1-26 12 PR
Bredd över däcken, bak	mm	2160
Antal däck, bak		2

Dieselmotor		
Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 3.6 L4
Cylinder, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		85,0/115,6/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		85,0/113,9/2300
Avgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Avgasefterbearbetning		DOC-DPF-SCR

Drivning		
Hastighet, steglös	km/h	0-12,0
Styrning, steglös		Hammtronic
Stigningsförmåga med/utan vibration	%	54/59

Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	30/36
Amplitud, fram, I/II	mm	2,04/0,84
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	246/136

Styrning		
Pendelvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Centertappstyrning

Tankinnehåll/påfyllningsmängd		
Bränsletank, innehåll	L	280

Tankinnehåll/påfyllningsmängd		
AdBlue/DEF-tank, volym	L	32
Bullernivå		
Buller LW(A), etikett	db(A)	104
Buller LW(A), uppmätt	db(A)	103

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbla) | 2 stora arbets- och backspeglar | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollampor och funktionsknapp | Användarkonceptet Easy Drive | ECO-läge | Hastighetsförval | Slangskydd på framvagnen | Vibrationsfrikopplad förarplats | Vibrationsautomatik

SPECIALUTRUSTNING

Arbetsstrålkastare | Kåpa för instrumentpanel | ROPS-hytt med värme- och klimatanläggning, FOPS-godkänd (steg I) | Coming Home-belysning | Färdskrivare | Brandsläckare | HCQ Navigator | Stoppautomatik motor | Radio | Roterande varningslampa | Padfotsskal | HCQ packningsmätare