

Tehnilised andmed

HC 228i



Pinnaserullid Seeria HC

Teerull silevaltsiga

H260

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kõrge tihendusvõime
- > Ergonoomiline juhiplatvorm
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Elektrooniline masina juhtseade Hammtronic
- > Lihtne hooldus ja korrashoid

TEHNILISED ANDMED HC 228i (H260)

Kaalud

Töökaal koos kabiiniga	kg	22055
Töökaal, max	kg	22160
Teljekoormus, ees/taga	kg	12060/9995
Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga	kg	12110/10050
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	56,4
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	4997,5

Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	6847
Kogukõrgus	mm	3301
Laadimiskõrgus, min	mm	2803
Teljevahe	mm	3433
Kogulaius	mm	2350
Maksimaalne töölaius	mm	2140
Kliirens, keskel	mm	441
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	505/505
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	5159
Ülendinurk, ees/taga	°	35/29

Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees	mm	2140
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1600
Valtsi paksus, ees	mm	45
Valtsi liik, ees		sile

Rehvide mõõtmed

Rehvide suurus, taga		EM 23.5-R25 PR
Laius üle rehvide, taga	mm	2235

Diiselmootor

Tootja		CUMMINS
Tüüp		B5.9CS4 210C
Silindrid, kogus		6
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		154/209/2200
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		154/206/2200
Heitgaasinorm		MEE IV
Heitgaasi järeltöötlus		DOC-DPF

Sõiduajam

Kiirus, astmeteta	km/h	0-11,8
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	23/26

Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	27/30
Amplituud, ees, I/II	mm	2,02/1,20
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	331/242

Rool

Roolinurk +/-	°	32
Pendelnurk +/-	°	10
Rool, liik		Raamjuhtimine

Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	107

VARUSTUS

Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Ühelt poolt ligipääsetav juhikabiin | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Istme pikisuunas reguleerimine | 1 juhtkang | ECO-režiim | Kallutatav mootorikate | Hüdrostaatiline rool | 3-punkti-pendelkäändliigend | Kaabitsad, reguleeritavad | Plastist kaitsekatus, klaaskiuga tugevdatud ja kokkupööratav

ERIVARUSTUS

Kliimaseadmega kabiin, ilma kütteta | HAMM Compaction Meter (HCM) | tagurdussignaali | töötuled | vilkur | Tööriistakomplekt