

Tekniset tiedot

# HC 228i



## Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC

Yksivalssinen tiivistin sileällä valssilla

H260

### KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistysteho
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Elektroninen Hammtronic-konehallinta
- > Helppo ylläpito ja huolto

**TEKNISET TIEDOT HC 228i (H260)**

| Painot                                             |       |                |
|----------------------------------------------------|-------|----------------|
| Työpaino ohjaamon kanssa                           | kg    | 22055          |
| Työpaino, maks.                                    | kg    | 22160          |
| Akselikuorma, edessä/takana                        | kg    | 12060/9995     |
| Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana | kg    | 12110/10050    |
| Staatinen linjakuorma, edessä                      | kg/cm | 56,4           |
| Pyöräkuorma rengasta kohden, takana                | kg    | 4997,5         |
| Koneen mitat                                       |       |                |
| Kokonaispituus                                     | mm    | 6847           |
| Kokonaiskorkeus                                    | mm    | 3301           |
| Kuorman korkeus, min.                              | mm    | 2803           |
| Akseliväli                                         | mm    | 3433           |
| Kokonaisleveys                                     | mm    | 2350           |
| Maksimaalinen työleveys                            | mm    | 2140           |
| Maavara, keskellä                                  | mm    | 441            |
| Reunakivi etäisyys, vasen/oikea                    | mm    | 505/505        |
| Raideympyrän säde, sisä                            | mm    | 5159           |
| Kaltevuuskerroin, edessä/takana                    | °     | 35/29          |
| Valssien mitat                                     |       |                |
| Valssin leveys, edessä                             | mm    | 2140           |
| Valssin halkaisija, edessä                         | mm    | 1600           |
| Valssin vahvuus, edessä                            | mm    | 45             |
| Valssityyppi, edessä                               |       | sileä          |
| Renkaiden mitat                                    |       |                |
| Rengaskoko, takana                                 |       | EM 23.5-R25 PR |
| Renkaiden leveys, takana                           | mm    | 2235           |
| Dieselmoottori                                     |       |                |
| Valmistaja                                         |       | CUMMINS        |
| Tyyppi                                             |       | B5.9CS4 210C   |
| Sylinterit, lukumäärä                              |       | 6              |
| Teho ISO 14396, kW/hv/rpm                          |       | 154/209/2200   |
| Teho SAE J1349, kW/hv/rpm                          |       | 154/206/2200   |
| Pakokaasunormi                                     |       | MEE IV         |
| Pakokaasun jälkikäsittely                          |       | DOC-DPF        |
| Ajovoimansiirto                                    |       |                |
| Nopeus, portaaton                                  | km/h  | 0-11,8         |
| Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä               | %     | 23/26          |
| Tärinä                                             |       |                |
| Tärytaajuus, edessä, I/II                          | Hz    | 27/30          |
| Amplitudi, edessä, I/II                            | mm    | 2,02/1,20      |
| Keskipakovoima, edessä, I/II                       | kN    | 331/242        |
| Ohjaus                                             |       |                |
| Ohjauskulma +/-                                    | °     | 32             |
| Heilahtelukulma +/-                                | °     | 10             |
| Ohjaus, tyyppi                                     |       | Nivelohjaus    |

| Melutaso                           |       |     |
|------------------------------------|-------|-----|
| Äänitehotaso L(WA), taattu         | db(A) |     |
| Äänitehotaso L(WA), edustava mitta | db(A) | 107 |

**VARUSTEET**

Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu yhdeltä puolelta | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Istuimen pituussäätö | 1 ajovipu | ECO-tila | Kallistettava konepelti | Hydrostaattinen ohjaus | 3-piste-heiluritaittonivel | Säädetty kaavin | Suojakatos muovia, lasikuituvahvistettu ja käännettävä

**ERIKOISVARUSTUS**

Ohjaamo ilmastointilaitteella, ilman lämmitystä. | HAMM Compaction Meter (HCM) | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Ajoneuvon työkalut