

Tekniset tiedot

HC 208i D



Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC

Yksivalssinen tiivistin sileällä valssilla

H260

KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistysteho
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Elektroninen Hammtronic-konehallinta
- > Helppo ylläpito ja huolto

TEKNISET TIEDOT HC 208i D (H260)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	20415
Työpaino, maks.	kg	22020
Akselikuorma, edessä/takana	kg	12745/7670
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	14300/7720
Staatinen linjakuorma, edessä	kg/cm	59,6
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	3835
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	6847
Kokonaiskorkeus	mm	3301
Kuorman korkeus, min.	mm	2803
Akseliväli	mm	3433
Kokonaisleveys	mm	2350
Maksimaalinen työleveys	mm	2140
Maavara, keskellä	mm	441
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	505/505
Raideympyrän säde, sisä	mm	5159
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	35/29
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä	mm	2140
Valssin halkaisija, edessä	mm	1600
Valssin vahvuus, edessä	mm	45
Valssityyppi, edessä		sileä
Renkaiden mitat		
Rengaskoko, takana		AW 23.1-26 12 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	2235
Dieselmoottori		
Valmistaja		CUMMINS
Tyyppi		B5.9CS4 210C
Sylinterit, lukumäärä		6
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		154/209/2200
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		154/206/2200
Pakokaasutaso Kiina		MEE 4
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC-DPF
Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	0-11,9
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	52/58
Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	27/30
Amplitudi, edessä, I/II	mm	2,02/1,20
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	331/242
Ohjaus		
Ohjauskulma +/-	°	32
Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	321
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	107

VARUSTEET

Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu yhdeltä puolelta | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Istuimen pituussäätö | 1 ajovipu | ECO-tila | Kallistettava konepelti | Hydrostaattinen ohjaus | 3-piste-heiluritaittonivel | Säädettyvä kaavin | Suojakatos muovia, lasikuituvahvistettu ja käännettävä

ERIKOISVARUSTUS

Ohjaamo ilmastointilaitteella, ilman lämmitystä. | Junttajalkakuoret | HAMM Compaction Meter (HCM) | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Ajoneuvon työkalut