



Tehnilised andmed

# HC 268i



## Pinnaserullid Seeria HC

Teerull silevaltsiga

H260

### TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kõrge tihendusvõime
- > Ergonoomiline juhiplatvorm
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Elektrooniline masina juhtseade Hammtronic
- > Lihtne hooldus ja korrashoid

TEHNILISED ANDMED HC 268i (H260)

Kaalud

|                                            |       |             |
|--------------------------------------------|-------|-------------|
| Töökaal koos kabiiniga                     | kg    | 24990       |
| Töökaal, max                               | kg    | 25680       |
| Teljekoormus, ees/taga                     | kg    | 13875/11115 |
| Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga | kg    | 14130/11550 |
| Staatiline joonkoormus, ees                | kg/cm | 64,8        |
| Ratta koormus rehvi kohta, taga            | kg    | 5557,5      |

Masina mõõtmed

|                                      |    |         |
|--------------------------------------|----|---------|
| Kogupikkus                           | mm | 6847    |
| Kogukõrgus                           | mm | 3301    |
| Laadimiskõrgus, min                  | mm | 2803    |
| Teljevahe                            | mm | 3433    |
| Kogulaius                            | mm | 2350    |
| Maksimaalne töölaius                 | mm | 2140    |
| Kliirens, keskel                     | mm | 441     |
| Kaugus äärekividest, vasakul/paremal | mm | 505/505 |
| Pöörderingi raadius, sisemine        | mm | 5159    |
| Ülendinurk, ees/taga                 | °  | 35/29   |

Valtside mõõtmed

|                      |    |      |
|----------------------|----|------|
| Valtsi laius, ees    | mm | 2140 |
| Valtsi läbimõõt, ees | mm | 1600 |
| Valtsi paksus, ees   | mm | 45   |
| Valtsi liik, ees     |    | sile |

Rehvide mõõtmed

|                         |    |                |
|-------------------------|----|----------------|
| Rehvide suurus, taga    |    | EM 23.5-R25 PR |
| Laius üle rehvide, taga | mm | 2235           |

Diiselmootor

|                                         |  |              |
|-----------------------------------------|--|--------------|
| Tootja                                  |  | CUMMINS      |
| Tüüp                                    |  | B5.9CS4 210C |
| Silindrid, kogus                        |  | 6            |
| Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis |  | 154/209/2200 |
| Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis |  | 154/206/2200 |
| Heitgaasinorm                           |  | MEE IV       |
| Heitgaasi järeltöötlus                  |  | DOC-DPF      |

Sõiduajam

|                                           |      |        |
|-------------------------------------------|------|--------|
| Kiirus, astmeteta                         | km/h | 0-11,8 |
| Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita | %    | 22/24  |

Vibratsioon

|                                |    |           |
|--------------------------------|----|-----------|
| Vibratsioonisagedus, ees, I/II | Hz | 27/30     |
| Amplituud, ees, I/II           | mm | 2,02/1,20 |
| Tsentrifugaaljõud, ees, I/II   | kN | 331/242   |

Rool

|                |   |               |
|----------------|---|---------------|
| Roolinurk +/-  | ° | 32            |
| Pendelnurk +/- | ° | 10            |
| Rool, liik     |   | Raamjuhtimine |

Müratase

|                                                      |       |     |
|------------------------------------------------------|-------|-----|
| Helivõimsuse tase (LWA), tagatud                     | db(A) |     |
| Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt | db(A) | 107 |

VARUSTUS

Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Ühelt poolt ligipääsetav juhikabiin | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Istme pikisuunas reguleerimine | 1 juhtkang | ECO-režiim | Kallutatav mootorikate | Hüdrostaatiline rool | 3-punkti-pendelkäändliigend | Kaabitsad, reguleeritavad | Plastist kaitsekatus, klaaskiuga tugevdatud ja kokkupööratav

ERIVARUSTUS

Kliimaseadmega kabiin, ilma kütteta | HAMM Compaction Meter (HCM) | tagurdussignaal | töötuled | vilkur | Tööriistakomplekt