

ข้อมูลทางเทคนิค

H 11i



เครื่องบีบอัดแบบดรัมเดียว ซีรีส์ H
เครื่องบีบอัดแบบดรัมเดียวพร้อมดรัมปาดหน้า

H266

ไฮไลต์

- > รูปแบบการทำงานแบบ Easy Drive
- > เทคโนโลยีการบีบอัดที่สูงจากโหลดแนวสูงและ แอมพลิฟายด์ที่ใหญ่
- > มุมมองที่ยอดเยี่ยมนบนเครื่องจักรและสถานที่ก่อสร้าง
- > ระบบจัดการเครื่องจักร Hammtronic อิเล็กทรอนิกส์
- > ข้อต่อเดือยหมุนแบบ 3 จุดเพื่อแรงจุดและการวิ่งบนถนนที่มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลทางเทคนิค H 11i (H266)

น้ำหนัก		
น้ำหนักขณะทำงานรวมห้องควบคุม	kg	10880
น้ำหนักเมื่อใช้ร่วมกับ ROPS	kg	10630
น้ำหนักขณะทำงาน, สูงสุด	kg	13290
โหลดเพลว, ด้านหน้า/ด้านหลัง	kg	5890/4990
โหลดแบบ Static Linear, ด้านหน้า	kg/cm	27,5
ระบบการจำแนกแบบ French, ข้อมูล/คลาส		40,4/VM2
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวรวม	mm	5960
ความสูงทั้งหมดรวมห้องควบคุม	mm	3037
ความสูงทั้งหมดรวม ROPS	mm	3077
ความสูง, การโหลด, นาทิ	mm	2308
ฐานล้อ	mm	3149
ความกว้างทั้งหมดรวมห้องควบคุม	mm	2284
ความกว้างสูงสุดในการทำงาน	mm	2140
ระยะทางจากพื้น, กลาง	mm	427
ระยะทางจากพื้น, ซ้าย/ขวา	mm	510/510
รัศมีการเลี้ยว, ภายใน	mm	3870
มุมลาด ด้านหน้า/ด้านหลัง	°	55/30
ขนาดของดรัม		
ความกว้างของดรัม, ด้านหน้า	mm	2140
เส้นผ่านศูนย์กลางดรัม, ด้านหน้า	mm	1504
ความหนาของดรัม, ด้านหน้า	mm	25
ประเภทดรัม, ด้านหน้า		เรียบ
ขนาดยาง		
ขนาดยาง, ด้านหลัง		AW 23.1-26 12 PR
ความกว้างบนยาง, ด้านหลัง	mm	2160
จำนวนของยาง, ด้านหลัง		2
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		DEUTZ
ประเภท		TCD 3.6 L4
จำนวนกระบอกสูบ		4
อัตราไฟฟ้า ISO 14396, kW/PS/รอบต่อนาที		85,0/115,6/2300
พลังงาน SAE J1349, kW/HP/รอบต่อนาที		85,0/113,9/2300
มาตรฐานไอเสีย		EU Stage V / EPA Tier 4
การบำบัดไอเสียหลังกระบวนการ		DOC-DPF-SCR
แรงขับ		
ความเร็ว, ปรับได้อย่างต่อเนื่อง	km/h	0-12,0
ระบบควบคุม ปรับได้อย่างต่อเนื่อง		Hammtronic
ความสามารถในการปีน, เปิด/ปิด การสิ้นสະเทือน	%	54/59
การสิ้นสະเทือน		
ความถี่การเขย่า, ด้านหน้า, I/II	Hz	30/36
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II	mm	2,04/0,84
แรงหมุนเหวี่ยง, ด้านหน้า, I/II	kN	246/136
พวงมาลัย		
มุมของการหมุน +/-	°	10
พวงมาลัย, ประเภท		พวงมาลัยแบบปรับหมุนได้
ความจุถัง / ความจุในการเติม		
ถังน้ำมัน, ความจุ	L	280
AdBlue/ถัง DEF ปริมาตร	L	32
ระดับเสียง		
เพาเวอร์เสียง LW (A), สถิติเกอร์	db(A)	104
เพาเวอร์เสียง LW (A), วัดได้	db(A)	-

อุปกรณ์

เตาเสียบ 12 V (2 ช่อง), กระจกปฏิบัติงานและกระจกมองหลัง ขนาดใหญ่ 2 ตัว, ขดเคียวเหยยหมุนแบบ 3 จุด, แผงหน้าปัด พร้อมหน้าจอแสดงผล ไฟควบคุม และปุ่มฟังก์ชัน, รูปแบบการทำงานแบบ Easy Drive, โหมด ECO, ส่วนแสดงความเร็ว, ชิ้นส่วนปกป้องท่อที่รถคันหน้า, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับไม่สิ้นสະเทือน, ระบบสิ้นสະเทือนอัตโนมัติ

อุปกรณ์ตัวเลือกเพิ่มเติม

ไฟส่องสว่างสำหรับการทำงาน, ฝาปิดแผงหน้าปัด, ห้องเครื่อง ROPS พร้อมระบบทำความร้อนและปรับอากาศ, ผ่านการทดสอบ FOPS (ระดับ I), ชุดไฟ Coming Home, แหวนรองขับเคลื่อน, อุปกรณ์ดับเพลิง, ระบบนำทาง HCQ, ระบบหยุดเครื่องยนต์อัตโนมัติ, วิถี, ไฟเตือนแบบหมุน, เกาะตัวรอง, HCQ เครื่องวัดความหนาแน่น