

Techniniai duomenys

HC 228i



Grunto volai Serija HC

Grunto volas su lygiuoju volu

H260

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Aukštas suspaudimo veikimas
- > Ergonomiška vairuotojo platforma
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > 3 taškų lankstinė jungtis, užtikrinanti puikų sukibimą ir pravažumą
- > Puikus mašinos ir statybvietės matomumas
- > Elektroninė mašinos valdymo sistema „Hammtronic“
- > Paprasta techninė priežiūra ir aptarnavimas

TECHNINIAI DUOMENYS HC 228i (H260)

Svoriai		
Darbinis svoris su kabina	kg	22055
Maks. darbinis svoris	kg	22160
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	12060/9995
Ašies apkrova, esant maks. darbiniam svoriui, priekyje / gale	kg	12110/10050
Statinė linijinė apkrova, priekyje	kg/cm	56,4
Rato apkrova vienai padangai, gale	kg	4997,5
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	6847
Bendras aukštis	mm	3301
Pakrovimo aukštis, min.	mm	2803
Bazė	mm	3433
Bendras plotis	mm	2350
Maksimalus darbinis plotis	mm	2140
Prošvaisa, viduryje	mm	441
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	505/505
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	5159
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	35/29
Būgnų matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	2140
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1600
Būgno storis, priekyje	mm	45
Būgno tipas, priekyje		Iygus
Padangų matmenys		
Padangų dydis, gale		EM 23.5-R25 PR
Plotis virš padangų, gale	mm	2235
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		CUMMINS
Rūšis		B5.9CS4 210C
Cilindrai, skaičius		6
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		154/209/2200
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm		154/206/2200
Išmetamųjų dujų pakopa Kinijai		MEE 4
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		DOC-DPF
Pavara		
Tolygus greitis	km/h	0-11,8
Įkalmės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	23/26
Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	27/30
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	2,02/1,20
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	331/242
Vairavimas		
Vairavimo kampas + / –	°	32
Svyravimo kampas + / –	°	10

Vairavimas		
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas
Bako talpa / pripildymo kiekis		
Degalų bakas, talpa	L	321
Garso lygis		
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	107

ĮRANGA

Prietaisų skydelis su rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir jungikliais | Vairuotojo kabina, pritaikyta įlipti iš vienos pusės | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Išilginis sėdynės reguliavimas | 1 važiavimo svirtis | ECO režimas | Atverčiamas variklio gaubtas | Hidrostatinis vairo mechanizmas | 3 taškų lankstinė jungtis | Nustatomas grandiklis | Plastikinis apsauginis stogas, sustiprintas stiklo pluoštu ir suskleidžiamas

SPEC. ĮRANGA

Kabina su oro kondicionieriumi, be šildytuvo | „HAMM Compaction Meter“ (HCM) | Atbulinės eigos garsinis signalas | Darbinis žibintas | švyturėlis; | Įrankių dėžė