

Műszaki adatok

HC 228i P



Úthengerek Sorozat HC
Úthenger döngölőlábas palástartal

H260

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Nagy tömörítési teljesítmény
- > Ergonómikus vezetőállás
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > 3-pontos csuklós kormányzás a kitűnő trakció- és terepjáróképesség biztosításához
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Hammtronic elektronikus gépmenedzsment
- > Könnyű karbantartás és szervizelés

MŰSZAKI ADATOK HC 228i P (H260)

Tömegek		
Üzemi tömeg kabinnal	kg	22605
Max. üzemi tömeg	kg	22710
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	14765/7840
Tengelyterhelés maximális üzemi tömeg mellett, elől/hátul	kg	14820/7890
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	69,0
Kerékterhelés abroncsenként hátul	kg	7890
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	6847
Teljes magasság	mm	3301
Felrakási magasság, minimum	mm	2803
Tengelytávolság	mm	3433
Teljes szélesség	mm	2350
Maximális munkaszélesség	mm	2140
Szabad-magasság, közepén	mm	441
Szegélykő távolság, baloldalt/jobboldal	mm	505/505
Fordulókör sugara, belül	mm	5159
Rézsűszög, elől/hátul	°	35/29
Palástok méretei		
Palástszélesség elől	mm	2140
Palástátmérő elől	mm	1680
Palástvastagság elől	mm	30
Palástfajta, elől		Döngölőláb
A döngölőlábak magassága	mm	100
Döngölőlábak, darabszám		130
Abroncsméretek		
Abroncsméret házul		AW 23.1-26 12 PR
Abroncsok szélessége hátul	mm	2235
Dízelmotor		
Gyártó		CUMMINS
Típus		B5.9CS4 210C
Hengerek, darabszám		6
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		154/209/2200
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		154/206/2200
Kipufogógáz emisszió fokozat Kína		MEE 4
Kipufogógáz utókezelés		DOC-DPF
Járószerkezet hajtás		
Sebesség, fokozatmentes	km/h	0-12,2
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	55/61
Vibráció		
Vibrációs frekvencia, elől, I/II. f.	Hz	27/30
Amplitúdó, elől, I/II	mm	1,85/1,10
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	331/242

Kormányzás		
Kormányzási szög +/-	°	32
Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás
Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	321
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	107

FELSZERELTSÉG

Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Vezetőállás egyoldali fellépővel | Rezgésmentesített vezetőállás | hosszanti ülésállítás | 1 menetkar | ECO üzemmód | Dönthető motorháztető | Hidrosztatikus kormányzás | 3-pontos csuklós kormányzás | Beállítható lehúzó | Műanyag védőtető, üvegszál-erősítésű és felhajtható

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Kabin klímaberendezéssel, fűtés nélkül | HAMM Compaction Meter (HCM) | Tolatás hangjelző | Munkafényszóró | Forgó-villogó jelzőlámpa | Fedélzeti szerszám