

Dati tecnici

HC 268i P



Rulli compattatori Serie HC

Rullo compattatore con tamburo a piede di montone

H260

PEZZI FORTI

- > Alte prestazioni di compattazione
- > Piattaforma di guida ergonomica
- > Comando facile, intuitivo e linguisticamente neutro
- > Giunto articolato a pendolo a 3 punti per eccellente trazione e elevata mobilità su ogni terreno
- > Visuale eccellente sulla macchina e sul cantiere
- > Gestione macchina elettronica Hammtronic
- > Facile manutenzione e assistenza

DATI TECNICI HC 268i P (H260)

Pesi		
Peso di esercizio con cabina	kg	26080
Peso di esercizio max.	kg	26180
Carico sull'asse, anteriore/posteriore	kg	16760/9320
Carico sull'asse con peso di esercizio max., lato anteriore/posteriore	kg	16810/9370
Carico lineare statico, anteriore	kg/cm	78,3
Carico sulla ruota per pneumatico, posteriore	kg	4660
Dimensioni macchina		
Lunghezza complessiva	mm	6847
Altezza complessiva	mm	3301
Altezza caricamento, minim.	mm	2803
Interasse	mm	3433
Larghezza complessiva	mm	2490
Larghezza di lavoro massima	mm	2140
Altezza da terra, centrale	mm	441
Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	505/505
Raggio di curvatura, interno	mm	5159
Angolo di attacco, anteriore/posteriore	°	35/29
Dimensioni tamburi		
Larghezza dei tamburi anteriori	mm	2140
Diametro del tamburo, anteriore	mm	1680
Spessore dei tamburi, anteriori	mm	30
Tipo tamburo, anteriore	Piede di montone	
Altezza dei piedi di montone	mm	100
Piedi di montone, numero	130	
Dimensioni pneumatici		
Dimensioni pneumatici, posteriori		EM 23.5-R25 PR
Aampiezza sugli pneumatici, posteriore	mm	2235
Motore diesel		
Produttore	CUMMINS	
Variante di vendita	B5.9CS4 210C	
Cilindri, numero	6	
Potenza ISO 14396, kW/CV/giri/min	154/209/2200	
Potenza SAE J1349, kW/HP/giri/min	154/206/2200	
Norma sulle emissioni inquinanti	MEE IV	
Post-trattamento dei gas di scarico	DOC-DPF	
Trasmissione		
Velocità, continua	km/h	0-12,2
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	51/57

Vibrazione		
Aampiezza, anteriore, I/II	mm	1,85/1,10
Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	331/242
Sterzata		
Angolo di sterzata +/-	°	32
Angolo di oscillazione +/-	°	10
Sterzata, tipo	Sterzo articolato	
Contenuto serbatoio/quantità		
Serbatoio, contenuto	L	321
Livello sonoro		
Livello di potenza sonora L(WA), garantito	db(A)	
Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo	db(A)	107

DOTAZIONE

Quadro strumenti con indicatori, spie di controllo e interruttori | posto conducente con accesso da un lato | posto conducente isolato dalle oscillazioni | Spostamento longitudinale del sedile | 1 leva di comando | Modalità ECO- | Cofano motore ribaltabile | Sterzata idrostatica | Giunto articolato a pendolo in 3 punti | Raschiatore regolabile | Tettuccio di protezione, plastica, rinforzato con fibre di vetro e pieghevole

OPZIONE

Cabina con impianto di condizionamento, senza riscaldamento | HAMM Compaction Meter (HCM) | Allarme retromarcia | Fari di lavoro | Lampeggiante | Utensile di bordo