

Технически данни

311



Валяци Серия 300

Валяк с гладък бандаж

H216

АКЦЕНТИ

- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > 3-точков чупещ се шарнир за превъзходна тяга и проходимост
- > Ергономична платформа на водача
- > Лесна поддръжка и ремонт
- > Превъзходна видимост към машината и обекта

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 311 (H216)

Тегла

Работно тегло със сенник	kg	11000
Работно тегло макс.	kg	11220
Натоварване на оста, отпред/отзад	kg	6200/4800
Статично линейно натоварване, отпред	kg/cm	29,0
Френска класификация, величина/клас		38,9/VM2

Габаритни размери на машината

Обща дължина	mm	5633
Обща височина	mm	3126
Височина на натоварване, миним.	mm	2331
Междусово разстояние	mm	3010
Обща ширина	mm	2262
Пътен просвет, централно	mm	419
Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело	mm	4020
Ъгъл на откос, отпред/отзад	°	29/29

Размери на бандажите

Ширина на бандажа, отпред	mm	2140
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1504
Дебелина на бандажа, отпред	mm	25
Тип бандаж, отпред		плавен

Размери на гумите

Размер на гумите, отзад		AW 23.1-26 8 PR
Ширина над гумите, отзад	mm	2140
Количество гуми, отзад		2

Дизелов двигател

Производител		CUMMINS
Тип		4BT AA 3.9
Брой на цилиндрите		4
Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM		74/100/2200
Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		74/99/2200
Ниво отр. газове		CEV III

Задвижващ механизъм

Работна скорост	km/h	0-7,0
Транспортна скорост	km/h	0-12,0
Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация	%	36/41

Вибрация

Вибрационна честота, отпред, I/II	Hz	32/40
Амплитуда, отпред, I/II	mm	1,80/0,76
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	240/158

Кормилно управление

Ъгъл на люлеене +/-	°	10
---------------------	---	----

Кормилно управление

Кормилно управление, тип		Шарнирно (съчленено) кормилно управление
--------------------------	--	--

Вместимост на резервоара/ капацитет

Резервоар за гориво, вместимост	L	290
---------------------------------	---	-----

Ниво на шум

Акустична мощност LW(A), стикер	db(A)	
Акустична мощност LW(A), измерена	db(A)	110

ОБОРУДВАНЕ

Арматурно табло с дисплеи, контролни лампи и прекъсвачи | Операторска кабина със стълба от едната страна | Изолирана от вибрации операторска кабина | Надлъжно изместване на седалката | 1 лост за управление | Обръщаме капак на двигателя | Хидростатично управление | 3-точкова люлееща се връзка | Регулируеми стъргалки | Предпазен покрив, пластмасов, усилен със стъклени влакна и сгъваем | Капак на арматурното табло

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

HAMM измервател на уплътняването (HCM) | Скоростометр | Телематик интерфейс | Работно осветление | Предпазен маркуч