



tehnilised andmed

311



Teerullid Seeria 300

Silebandažiga teerull

H216

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Ergonoomiline juhiplatvorm
- > Lihtne hooldus ja korrashoid
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile

TEHNILISED ANDMED 311 (H216)		
kaalud		
töökaal koos päikesekatusega	kg	11000
töökaal max.	kg	11220
telje koormus ees/taga	kg	6200/4800
staatiline lineaarkoormus, ees	kg/cm	29,0
prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		38,9/VM2
masina mõõtmed		
kogupikkus	mm	5633
kogukõrgus	mm	3126
koorma kõrgus, minim.	mm	2331
teljevahe	mm	3010
kogulaius	mm	2262
kliirens, keskel	mm	419
seesmine pöörderaadius	mm	4020
Ülendinurk, ees/taga	°	29/29
bandaažide mõõtmed		
bandaaži laius, ees	mm	2140
bandaaži läbimõõt, ees	mm	1504
bandaaži paksus, ees	mm	25
bandaaži liik, ees		sile
rehvide mõõtmed		
rehvide suurus, taga		AW 23.1-26 8 PR
laius rehvide kohal, taga	mm	2140
rehvide arv, taga		2
diiselmootor		
tootja		CUMMINS
tüüp		4BT AA 3.9
silindrite arv		4
võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		74/100/2200
võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		74/99/2200
Heitgaasinorm		CEV III
veoajam		
kiirus, töökäigul	km/h	0-7,0
kiirus , transpordikäigul	km/h	0-12,0
tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	36/41
vibratsioon		
vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	32/40
amplituud ees, I/II	mm	1,80/0,76
tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	240/158
roolimehhanism		
pendeldusnurk +/-	°	10
roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
paagi maht / täitekogus		
kütusepaak, maht	L	290
müratase		
müratase LW(A), kleebis	db(A)	
müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	110

VARUSTUS
Näidikute, märgulampide ja lülititega armatuurlaud Ühelt poolt ligipääsetav juhikoht Vibroeraldatud juhikoht Istme pikisuunaline nihutamine 1 sõiduhuob Kallutatav mootori kapott Hüdrostaatiline rool 3-punkti-pendelliigend Reguleeritav kaabits Plastist kaitsekatus, klaaskiuga tugevdatud ja kokkupandav Armatuurlaua kate
ERIVARUSTUS
HAMM Compaction Meter (HCM) Spidomeeter Telemaatikaliides Töövalgustus Voolikukaitse