

tekniset tiedot

311



Jyrät Sarja 300
Jyrä sileällä valssilla

H216

KOHOKOHDAT

- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava
- > Helppo huolto ja kunnossapito
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle

TEKNISET TIEDOT 311 (H216)

paino

Ajopaino aurinkokatolla varustettuna	kg	11000
Enimmäisajopaino	kg	11220
akselipaino, edessä/takana	kg	6200/4800
staattinen viivakuormitus edessä	kg/cm	29,0
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		38,9/VM2

koneen mitat

kokonaispituus	mm	5633
kokonaiskorkeus	mm	3126
lastauksen korkeus, minimi	mm	2331
akseliväli	mm	3010
kokonaisleveys	mm	2262
maavara, keskellä	mm	419
raideympyrän sisäsäde	mm	4020
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	29/29

valssien mitat

valssin leveys edessä	mm	2140
valssin halkaisija edessä	mm	1504
valssin vahvuus, edessä	mm	25
valssin laji, edessä		sileä

renkaiden mitat

rengaskoko takana		AW 23.1-26 8 PR
leveys renkaiden kohdalla takana	mm	2140
renkaiden määrä takana		2

Dieselmoottori

valmistaja		CUMMINS
Tyyppi		4BT AA 3.9
sylinterien lukumäärä		4
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		74/100/2200
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		74/99/2200
Pakokaasuluokka		CEV III

voimansiirtokoneisto

työvaihdenoisuus	km/h	0-7,0
kuljetusvaihdenoisuus	km/h	0-12,0
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	36/41

täry

tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	32/40
amplitudi, edessä, I/II	mm	1,80/0,76
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	240/158

Ohjaus

heilurikulma +/-	°	10
ohjauslaji		nivelohjaus

säiliön sisältö / täyttömäärä

polttoainesäiliö, sisältö	L	290
---------------------------	---	-----

melutaso

ääniteho LW(A), tarra	db(A)	
-----------------------	-------	--

melutaso

ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	110
-------------------------	-------	-----

VARUSTEET

Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu yhdeltä puolelta | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka | Istuimen pituussäätö | 1 ajovipu | Käännettävä konepelti | Hydrostaattinen ohjaus | 3-piste-heiluritaittonivel | Kaavin säädettävä | Suojakatos, muovi, lasikuituvahvistettu ja käännettävä | Kojelaudan suojus

ERIKOISVARUSTELU

HAMM Compaction Meter (HCM) | Nopeusmittari | Telematiikkaliitäntä | Työvalonheittimet | Letkusuojus