

Műszaki adatok

311



Talajtömörítők Sorozat 300

Talajtömörítő sima abronccsal

H216

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > 3-pontos csuklós kormányzás a kitűnő trakció- és terepjáróképesség biztosításához
- > Ergonómikus vezetőállás
- > Egyszerű karbantartás és állagmegóvás
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre

MŰSZAKI ADATOK 311 (H216)

Tömegek

Üzemi súly napfénytetővel	kg	11000
Üzemi súly max.	kg	11220
Tengelyterhelés, elől/hátul	kg	6200/4800
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	29,0
Franc. Osztályozás, érték/osztály		38,9/VM2

Gép méretei

Teljes hossz	mm	5633
Teljes magasság	mm	3126
Rakodási magasság, minim.	mm	2331
Tengelytávolság	mm	3010
Teljes szélesség	mm	2262
Szabadmagasság, középén	mm	419
Nyomkørsugár, belső	mm	4020
Rézsűszög, elől/hátul	°	29/29

Abroncok méretei

Abronc szélesség, elől	mm	2140
Abroncsátmérő, elől	mm	1504
Abroncsvastagság, elől	mm	25
Abroncsfajta, elől		sima

Abroncsolás méretei

Abroncok mérete, hátul		AW 23.1-26 8 PR
Szélesség az abroncsok felett, hátul	mm	2140
Abroncok száma, hátul		2

Dízelmotor

Gyártó		CUMMINS
Típus		4BT AA 3.9
Henger, darabszám		4
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		74/100/2200
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		74/99/2200
Kipufogógáz szabvány		CEV III

Menethajtás

Sebesség, munkamenet	km/h	0-7,0
Sebesség, szállítási menet	km/h	0-12,0
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	36/41

Rezgés

Vibrációs frekvencia, elől, I/II	Hz	32/40
Amplitúdó, elől, I/II	mm	1,80/0,76
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	240/158

Kormányzás

Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás

Tartály térfogat/betöltési mennyiség

Üzemanyagtartály, térfogat	L	290
----------------------------	---	-----

Zajszint

Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	
-------------------------------	-------	--

Zajszint

Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	110
------------------------------	-------	-----

FELSZERELTSÉG

Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolóval | Vezetőállás egyoldali fellépővel | Rezgésmentes vezetőállás | Hosszanti ülésállítás | 1 menetkar | Dönthető motorháztető | Hidrosztatikus kormányzás | 3-pontos csuklós kormányzás | Beállítható lehúzó | Műanyag védőtető, üvegszál erősítésű és felhajtható | Műszerfal fedél

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

HAMM Compaction Meter (HCM) | Sebességmérő | Telematikai interfész | Munkafényezés | Tömlővédő