

## Tehniskie dati

# 311



**Grunts veltni Sērija 300**  
Grunts veltnis ar gludo bandāžu

**H216**

### **BŪTISKIE FAKTI**

- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
- > 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs izcilai vilkmei un caurgājībai
- > Ergonomiska vadītāja platforma
- > Vienkārša apkope un uzturēšana
- > Izcils skats uz mašīnu un būvlaukumu

TEHNISKIE DATI 311 (H216)

| Svars                                         |       |                          |
|-----------------------------------------------|-------|--------------------------|
| Darba svars ar jumtu                          | kg    | 11000                    |
| Maksimālais darba svars                       | kg    | 11220                    |
| Ass slodze, priekšpuse/aizmugure              | kg    | 6200/4800                |
| Statiskā lineārā slodze, priekšpuse           | kg/cm | 29,0                     |
| Franc. klasifikācija, vērtība/klase           |       | 38,9/VM2                 |
| Mašīnas izmēri                                |       |                          |
| Kopējais garums                               | mm    | 5633                     |
| Kopējais augstums                             | mm    | 3126                     |
| Iekraušanas augstums, min.                    | mm    | 2331                     |
| Asu attālums                                  | mm    | 3010                     |
| Kopējais platums                              | mm    | 2262                     |
| Klīrenss, vidus                               | mm    | 419                      |
| Iekšējais pagrieziena rādiuss                 | mm    | 4020                     |
| Uz-/nobraukšanas leņķis, priekšpusē/aizmugurē | °     | 29/29                    |
| Bandāžu izmēri                                |       |                          |
| Bandāžas platums, priekšpuse                  | mm    | 2140                     |
| Bandāžas diametrs, priekšpuse                 | mm    | 1504                     |
| Bandāžas biezums, priekšpuse                  | mm    | 25                       |
| Bandāžas veids, priekšpuse                    |       | gluds                    |
| Riepu izmēri                                  |       |                          |
| Riepu lielums, aizmugure                      |       | AW 23.1-26 8 PR          |
| Platums virs riepiem, aizmugure               | mm    | 2140                     |
| Riepu skaits, aizmugure                       |       | 2                        |
| Dīzeļdzinējs                                  |       |                          |
| Ražotājs                                      |       | CUMMINS                  |
| Modelis                                       |       | 4BT AA 3.9               |
| Cilindri, skaits                              |       | 4                        |
| Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min             |       | 74/100/2200              |
| Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.            |       | 74/99/2200               |
| Izplūdes gāzu norma                           |       | CEV III                  |
| Piedziņa                                      |       |                          |
| Ātrums, darba pārnesums                       | km/h  | 0-7,0                    |
| Ātrums, transportēšanas pārnesums             | km/h  | 0-12,0                   |
| Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas     | %     | 36/41                    |
| Vibrācija                                     |       |                          |
| Vibrācijas frekvence, priekšpuse, I/II        | Hz    | 32/40                    |
| Amplitūda, priekšpuse, I/II                   | mm    | 1,80/0,76                |
| Centrbēdzes spēks, priekšpuse, I/II           | kN    | 240/158                  |
| Vadība                                        |       |                          |
| Svārstību leņķis +/-                          | °     | 10                       |
| Vadība, veids                                 |       | Posmveida karkasa vadība |

| Tvertnes tilpums/iepildes daudzums |       |     |
|------------------------------------|-------|-----|
| Degvielas tvertne, tilpums         | L     | 290 |
| Trokšņa līmenis                    |       |     |
| Trokšņa jauda LW(A), uzlīme        | db(A) |     |
| Izmērītā trokšņa jauda LW(A)       | db(A) | 110 |

APRĪKOJUMS

Vadības ierīču panelis ar rādījumiem, kontroles lampiņām un slēdzi | Vadītāja pults ar kāpnēm no vienas puses | Vadītāja pults, kas izolēta no svārstībām | Sēdekļa gareniska pārvietošana | 1 vadības svira | Atgāžams dzinēja pārsegs | Hidrostatiska stūres vadīšana | 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs | Regulējama notīrīšanas ierīce | Ar stiklšķiedru pastiprināts nolaižams plastmasas aizsargjums | Vadības pults pārsegs

PAPILDAPRĪKOJUMS

„HAMM” blīvuma mērītājs (HCM) | Spidometrs | Telemātikas saskarne | Darba apgaismojums | Šļūtenes aizsargs