

Tekniske data

311



Komprimatorer Serie 300

Komprimator med glatt trommel

H216

HØYDEPUNKTER

- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Ergonomisk førerplattform
- > Enkelt vedlikehold
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass

TEKNISKE DATA 311 (H216)

Vekt

Driftsvekt med soltak	kg	11000
Driftsvekt, maks.	kg	11220
Akselbelastning, foran/bak	kg	6200/4800
Statisk linjelast, foran	kg/cm	29,0
Fransk klassifisering, verdi/klasse		38,9/VM2

Dimensjoner, maskin

Total lengde	mm	5633
Total høyde	mm	3126
Høyde, lasting, min.	mm	2331
Akseavstand	mm	3010
Total bredde	mm	2262
Klaring til gulvet, midten	mm	419
Sporkrets, inne	mm	4020
Skråningsvinkel, foran/bak	°	29/29

Dimensjoner, tromler

Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1504
Trommelstyrke, foran	mm	25
Trommeltype, foran		glatt

Dimensjoner, utrustning

Dekkstørrelse, bak		AW 23.1-26 8 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2140
Dekkantall, bak		2

Dieselmotor

Produsent		CUMMINS
Type		4BT AA 3.9
Sylindre, antall		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		74/100/2200
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		74/99/2200
Avgassnivå		CEV III

Kjøredrev

Hastighet, arbeidsgir	km/h	0-7,0
Hastighet, transportgir	km/h	0-12,0
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	36/41

Vibrasjon

Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	32/40
Amplitude, foran, I/II	mm	1,80/0,76
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	240/158

Styring

Pendelvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knekkstyring

Tankinnhold/påfyllingsmengde

Drivstofftank, innhold	L	290
------------------------	---	-----

Lydtrykknivå

Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	
Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	110

UTSTYR

Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere | Førerplattform med innstigning på én side | Svingningsfrakoplet førerplattform | Setelengdejustering | 1 kjørespak | Vippbart panser | Hydrostatisk styring | 3-punkts svingledd | Skraper innstillbar | Beskyttende tak plast, glassfiberforsterket og sammenleggbart | Dashborddeksel

SPESIALUTSTYR

HAMM Compaction Meter (HCM) | Speedometer | Telematikkgrensesnitt | Arbeidslys | Slangebeskyttelse