

Technické údaje

311



Ťahačové valce Séria 300

Ťahačový valec s hladkým behúňom

H216

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > 3-bodový otočný kĺb pre výbornú trakciu a priechodnosť v teréne
- > Ergonomické pracovisko vodiča
- > Jednoduchá údržba a oprava
- > Vynikajúci výhľad na stroj a stavenisko

TECHNICKÉ ÚDAJE 311 (H216)

Hmotnosť

Prevádzk. hmotnosť so strieškou proti slnku	kg	11000
Prevádzková hmotnosť max.	kg	11220
Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu	kg	6200/4800
Statické líniové zaťaženie, vpredu	kg/cm	29,0
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		38,9/VM2

Rozmery stroja

Celková dĺžka	mm	5633
Celková výška	mm	3126
Výška nakladania, min.	mm	2331
Rázvor náprav	mm	3010
Celková šírka	mm	2262
Svetlá výška, v strede	mm	419
Stopový polomer zatáčania, vnútorný	mm	4020
Uhol nájazdu, vpredu/vzadu	°	29/29

Rozmery bandáží

Šírka bandáže, vpredu	mm	2140
Priemer bandáže, vpredu	mm	1504
Hrúbka bandáže, vpredu	mm	25
Druh bandáže, vpredu		hladké

Rozmery pneumatík

Veľkosť pneumatík, vzadu		AW 23.1-26 8 PR
Šírka cez pneumatiky, vzadu	mm	2140
Počet pneumatík, vzadu		2

Vznetový motor

Výrobca		CUMMINS
Typ		4BT AA 3.9
Valce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.		74/100/2200
Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min.		74/99/2200
Emisná trieda		CEV III

Pohon pojazdu

Rýchlosť, pracovný chod	km/h	0-7,0
Rýchlosť, prepravný chod	km/h	0-12,0
Stúpavosť, s/bez vibrácií	%	36/41

Vibrácie

Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	32/40
Amplitúda, vpredu, I/II	mm	1,80/0,76
Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	240/158

Riadenie

Uhol výkyvu +/-	°	10
Riadenie, druh		Kĺbové riadenie

Objem nádrže/objem náplne

Palivová nádrž, objem	L	290
-----------------------	---	-----

Hladina akustického tlaku

Akustický výkon LW(A), zmeraný	db(A)	110
--------------------------------	-------	-----

VYBAVENIE

Palubná doska s ukazovateľmi, kontrolnými svetlami a prepínačmi | Pracovisko vodiča s jednostranným nastupovaním | Pracovisko vodiča vibračne oddelené | Pozdĺžne prestavenie sedadla | 1 páka riadenia | Výklopný kryt motora | Hydrostatické riadenie | 3-bodový otočný kĺb | Stierač nastaviteľný | Ochranná strecha, plast, zosilnená skleným vláknom a sklopná | Kryt palubnej dosky

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

Zariadenie na meranie zhutnenia HAMM (HCM) | Rýchlomer | Telematické rozhranie | Pracovný svetlomet | Ochrana hadice