

Technische Daten

HC 129



Walzenzüge Serie HC
Walzenzug mit Glattbandage

H281

HIGHLIGHTS

- > Leistungsstarker Motor mit ECO-Mode
- > 3-Punkt-Pendelknickgelenk für gleichmäßige Gewichtsverteilung und hervorragenden Geradeauslauf
- > Hohe Verdichtungsleistung
- > Intuitive und sprachneutrale Bedienung
- > Einfache Wartung und Service
- > Hervorragende Sicht auf Maschine und Baustelle

TECHNISCHE DATEN HC 129 (H281)

Gewichte		
Betriebsgewicht mit Kabine	kg	12655
Betriebsgewicht mit ROPS	kg	12475
Leergewicht ohne Kabine, ohne ROPS	kg	11775
Betriebsgewicht, maximal	kg	14760
Achslast, vorn/hinten	kg	6945/5710
Statische Linienlast, vorn	kg/cm	32,5
Französische Klassifizierung, Wert/Klasse		40,9/VM3
Radlast pro Reifen, hinten	kg	2855
Abmessungen Maschine		
Gesamtlänge	mm	5989
Gesamthöhe mit Kabine	mm	3030
Gesamthöhe mit Schutzdach, Kunststoff	mm	3061
Höhe Verladung, Minimum	mm	2238
Achsabstand	mm	2992
Gesamtbreite	mm	2282
Maximale Arbeitsbreite	mm	2140
Bodenfreiheit, Mitte	mm	448
Bordsteinfreiheit, links/rechts	mm	500/500
Spurkreisradius, innen	mm	3883
Böschungswinkel, vorn/hinten	°	40,6/27
Abmessungen Bandagen		
Bandagenbreite, vorn	mm	2140
Bandagendurchmesser, vorn	mm	1504
Bandagenstärke, vorn	mm	25
Bandagenart, vorn		glatt
Abmessungen Bereifung		
Reifengröße, hinten		AW 23.1-26 8 PR
Breite über Reifen, hinten	mm	2140
Reifenanzahl, hinten		2
Dieselmotor		
Hersteller		CUMMINS
Typ		4BTAA 3.9
Zylinder, Anzahl		4
Leistung SAE J1995, kW/HP/rpm		82/110,2/2200
Abgasnorm		-
Fahrantrieb		
Geschwindigkeit, Arbeitsgang	km/h	0-8,5
Geschwindigkeit, Transportgang	km/h	0-12,3
Steifigkeit, mit/ohne Vibration	%	52/58
Vibration		
Vibrationsfrequenz, vorn, Stufe I/II	Hz	30/35
Amplitude, vorn, Stufe I/II	mm	1,95/0,85
Zentrifugalkraft, vorn, Stufe I/II	kN	250/158

Lenkung		
Pendelwinkel +/-	°	10
Lenkung, Art		Knicklenkung
Tankinhalt/Füllmenge		
Kraftstofftank, Inhalt	L	270
Schallpegel		
Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	
Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	

AUSSTATTUNG

Armaturenbrett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schaltern | Fahrerstand mit einseitigem Aufstieg | Schwingungsentkoppelter Fahrerstand | Sitzlängsverschiebung | 1 Fahrhebel | ECO-Mode | Kippbare Motorhaube | Hydrostatische Lenkung | 3-Punkt Pendelknickgelenk | Not-Halt | Abstreifer, einstellbar | Arbeitsbeleuchtung, 4-fach, High Power LED | Rückfahralarm | Kraftstoffvorfilter | Unterlegekeil | Bordwerkzeug | Schutzdach Kunststoff, glasfaserverstärkt und klappbar

SONDERAUSSTATTUNG

Schutzdach Kunststoff (FOPS, Stufe I) auf ROPS | Stampf Fußschalen | HCQ-Verdichtungsmesser | Geschwindigkeitsmesser | Vibrationsautomatik | Arbeitsscheinwerfer | Rundumkennleuchte | Bordwerkzeug