



Techniniai duomenys

311



Grunto volai Serija 300

Grunto volas su lygiu būgnu

H216

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > 3 taškų lankstinė jungtis, užtikrinanti puikų sukibimą ir pravažumą
- > Ergonomiška vairuotojo platforma
- > Paprasta techninė ir įprasta priežiūra
- > Puikus mašinos ir statybietės matomumas

TECHNINIAI DUOMENYS 311 (H216)

Masės		
Darbinė masė su apsauga nuo saulės	kg	11000
Maks. darbinė masė	kg	11220
Ašies apkrova, priekyje / gale	kg	6200/4800
Statinė linijinė apkrova priekyje	kg/cm	29,0
Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		38,9/VM2

Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	5633
Bendras aukštis	mm	3126
Krovimo aukštis, min.	mm	2331
Atstumas tarp ašių	mm	3010
Bendras plotis	mm	2262
Kelio prošvaiva, centre	mm	419
Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	4020
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	29/29

Būgno matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	2140
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1504
Būgno storis, priekyje	mm	25
Būgno tipas, priekyje		lygus

Padangų matmenys		
Galinių padangų dydis		AW 23.1-26 8 PR
Plotis virš padangų gale	mm	2140
Galinių padangų skaičius		2

Dyzelinis variklis		
Gamintojas		CUMMINS
Tipas		4BT AA 3.9
Cilindrų skaičius		4
Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		74/100/2200
Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		74/99/2200
Išmetamųjų dujų standartas		CEV III

Judėjimo pavarą		
Greitis, darbo etapas	km/h	0-7,0
Greitis, transportavimo etapas	km/h	0-12,0
Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	36/41

Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	32/40
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	1,80/0,76
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	240/158

Vairavimas		
Sukimo kampas +/-	°	10
Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas

Bako talpa / pripildymo lygis		
Degalų bakas, talpa	L	290

Triukšmo lygis		
Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	110

ĮRANGA

Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir jungikliais | Vairuotojo platforma, pritaikyta įlipti iš vienos pusės | Nuo vibracijos izoliuota operatoriaus platforma | Išilginė sėdynės pastūma | 1 valdymo svirtis | Atverčiamas variklio gaubtas | Hidrostatinis vairo mechanizmas | 3 taškų šarnyrinė jungtis | Reguliuojamas nubrauktuvas | Plastikinis apsauginis stogas, sutvirtintas stiklo pluoštu, sulankstomas | Prietaisų skydelio gaubtas

SPECIALI ĮRANGA

„HAMM Compaction Meter“ (HCM) | Greičio matuoklis | Telematikos sąsaja | Prietaisų skydelio apšvietimas | Žarnų apsauga