

Технически характеристики

HD 109i VV



Двуколесни валяци Серия HD

Двуколесен валяк с два вибрационни бандажа

H280

АКЦЕНТИ

- > Мощна и щадяща околната среда технология на двигателя CEV IV
- > 3-точков чупещ се шарнир за равномерно разпределение на тежестта и превъзходно движение на право
- > Лесна поддръжка
- > Интуитивна и езиково неутрална работа
- > Ергономична стойка за водача
- > Превъзходна видимост към машината и обекта
- > Интелигентна система за оросяване с вода

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD 109i VV (H280)

Тежести		
Работно тегло с навес	kg	10070
Работно тегло макс.	kg	10530
Натоварване на осите, отпред/отзад	kg	5090/4980
Статичен линеен товар, отпред/отзад	kg/cm	30,3/29,6
Френс. класифициране, стойност/клас		24,6/VT1
Размери машина		
Обща дължина	mm	4810
Обща височина	mm	3027
Височина претоварване, миним.	mm	2660
Разстояние между осите	mm	3510
Обща ширина	mm	1928
Максимална работна ширина	mm	1780
Клиренс, среда	mm	343
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	705/705
Минимален радиус на завиване, вътрешен	mm	4151
Размери бандажи		
Ширина на бандажа, отпред/отзад	mm	1680/1680
Диаметър на бандажа, отпред/отзад	mm	1200/1200
Дебелина на бандажа, отпред/отзад	mm	17/17
Вид на бандажа, отпред		гладък
Вид на бандажа, отзад		гладък
Изместване на коловоза, вляво/вдясно	mm	100
Дизелов двигател		
Производител		JOHN DEERE
Тип		EWX 2.9
Цилиндри, брой		3
Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm		55/75/2200
Мощност SAE J1349, kW/к.с./rpm		55/74/2200
Степен отработени газове		CEV IV
Третиране на отработените газове		DOC-DPF
Трансмисия		
Скорост, работен ход	km/h	0-7
Скорост, транспортен ход	km/h	0-13,8
Преодоляване на наклон с/без вибрации	%	25/35
Вибрации		
Честота на вибрациите, отпред, I/II	Hz	42/50
Вибрационна честота, отзад, I/II	Hz	42/50
Амплитуда, отпред, I/II	mm	0,66/0,37
Амплитуда, отзад, I/II	mm	0,66/0,37

Вибрации		
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	75/60
Центробежна сила, отзад, I/II	kN	75/60
Кормилно управление		
Махален ъгъл +/-	°	10
Кормилно управление, вид		Чупещо кормилно управление
Съоръжение оросяване		
Оросяване с вода, вид		Налягане
Съдържание на резервоара/количество на пълнене		
Горивен резервоар, съдържание	L	156
Воден резервоар, съдържание	L	700
Ниво на звука		
Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано	db(A)	
Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено	db(A)	107

ОБОРУДВАНЕ

Дръжки за качване вляво/вдясно | Платформа на водача със стълба от двете страни | Седалка на модула за управление въртяща се | 1 лост за движение | Амплитуда превключваща се: голяма/малка | Вибрация отпред и отзад, с включване поотделно и двойно | Прекъсвач за акумулаторната батерия | Индикация за нивото на водата | Предпазен колан с навиване | Предпазен покрив пластмаса, подсилен със стъклени влакна и сгъващ се

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Изпълнение с изместване на следата | Предпазен покрив от метал върху ROPS (FOPS, степен I) | Допълнителна водна помпа | Устройство за пресоване и изрязване на ръба | Режещо колело | Измервател на скоростта | HAMM измервател на температурата (HTM) | | Въртяща се сигнална лампа