

Tekniske data

HD 109i VV



Tandemtromler Serie HD

Tandemtromle med to vibrationstromler

H280

HIGHLIGHTS

- > Kraftfuld og miljøvenlig CEV IV-motorteknologi
- > 3-punkt knækledd til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel
- > Let vedligeholdelsesvenlighed
- > Intuitiv og sprogneutral betjening
- > Ergonomisk førerstativ
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Avanceret vandoverrislingssystem

TEKNISKE DATA HD 109i VV (H280)

Vægte		
Driftsvægt med soltag	kg	10070
Driftsvægt maks.	kg	10530
Akseltryk, forrest/bagest	kg	5090/4980
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	30,3/29,6
Fran. klassificering, værdi/klasse		24,6/VT1
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	4810
Samlet højde	mm	3027
Højde læsning, minim.	mm	2660
Akselafstand	mm	3510
Samlet bredde	mm	1928
Maks. arbejdsbredde	mm	1780
Frihøjde, midt	mm	343
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	705/705
Sporkredsradius, indvendig	mm	4151
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest/bagest	mm	1680/1680
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	1200/1200
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	17/17
Tromletype, forrest		glat
Tromletype, bagest		glat
Sporforskydning, venstre/højre	mm	100
Dieselmotor		
Producent		JOHN DEERE
Type		EWX 2.9
Cylinder, antal		3
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		55/75/2200
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		55/74/2200
Emissionsstandard		CEV IV
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF
Køredrev		
Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-7
Hastighed, transportgear	km/h	0-13,8
Stigningsevne med/uden vibration	%	25/35
Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	42/50
Vibrationsfrekvens, bagest, I/II	Hz	42/50
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,66/0,37
Amplitude, bagest, I/II	mm	0,66/0,37
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	75/60
Centrifugalkraft, bagest, I/II	kN	75/60
Styring		
Pendulvinkel +/-	°	10

Styring		
Styring, type		Ledstyring
Overrisslingsanlæg		
Vandoverrissing, type		Tryk
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	156
Vandtank, indhold	L	700
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	107

UDSTYR

Opstigningsgreb venstre/højre | Førerplads med opstigning i to sider | Sædebetjeningsenhed, drejelig | 1 joystick | Amplitude, kan tilkobles: stor/lille | Vibration forrest og bagest, kan tilkobles enkeltvist og dobbelt | Batteriafbryder | Vandstandsvisning | Sikkerhedssele med oprulningsautomatik | Tag i plast, glasfiberforstærket og sammenklappelig

SPECIALUDSTYR

Udførelse med sporforskydning | Tag metal på ROPS (FOPS, trin I) | Ekstra vandpumpe | Kanttryk- og skæreapparat | Skærehjul | Speedometer | HAMM Temperature Meter (HTM) | | Rotorblink