

Tehniskie dati

HC 208i D



Ceļa veltni Sērija HC

Ceļa veltnis ar gludo valci

H260

BŪTISKIE FAKTI

- > Augsta saspiestības veikspēja
- > Ergonomiska vadītāja platforma
- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
- > 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs izcilai vilkmei un caurgājībai
- > Izcils skats uz mašīnu un būvlaukumu
- > Elektroniska mašīnu pārvaldības sistēma „Hammtronic”
- > Viegla apkope un apkalpošana

TEHNISKIE DATI HC 208i D (H260)

Svars		
Darba masa ar kabīni	kg	20415
Maks. darba masa	kg	22020
Ass slodze, priekšā/aizmugurē	kg	12745/7670
Ass slodze pie darba svara maks., priekšā/aizmugurē	kg	14300/7720
Statiskā lineārā slodze, priekšā	kg/cm	59,6
Riteņa slodze katrā riepā, aizmugurē	kg	3835
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	6847
Kopējais augstums	mm	3301
Iekraušanas augstums, minim.	mm	2803
Asu atstatums	mm	3433
Kopējais platums	mm	2350
Maksimālais darba platums	mm	2140
Klīrenss, vidū	mm	441
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	505/505
Pagriezienu rādiuss, iekšējais	mm	5159
Pārkares leņķis, priekšā/aizmugurē	°	35/29
Valču izmēri		
Priekšpusē valča platums	mm	2140
Valča diametrs, priekšā	mm	1600
Valča biezums, priekšā	mm	45
Valča veids, priekšā		gluds
Riepu izmēri		
Riepu lielums, aizmugurē		AW 23.1-26 12 PR
Platums starp riepu ārmalām, aizmugurē	mm	2235
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		CUMMINS
Tips		B5.9CS4 210C
Cilindri, skaits		6
Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm		154/209/2200
Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm		154/206/2200
Ķīnas atgāzu standarts		MEE 4
Atgāzu pēcapstrāde		DOC-DPF
Braukšanas piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0-11,9
Kāpumspēja, ar vibrāciju/bez vibrācijas	%	52/58
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšā, I/II	Hz	27/30
Amplitūda, priekšā, I/II	mm	2,02/1,20
Centrbēdzes spēks, priekšā, I/II	kN	331/242
Stūrēšana		
Pagriezienu leņķis +/-	°	32
Svārstību leņķis +/-	°	10

Stūrēšana		
Stūrēšana, veids		Šarnīrsavienojuma tipa stūres iekārta
Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	321
Skaņas līmenis		
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība	db(A)	
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums	db(A)	107

APRĪKOJUMS

Vadības pults ar rādītājiem, kontrollampiņām un slēdžiem | Vadītāja pults ar kāpnēm vienā pusē | Vadītāja pults platforma ar vibrācijas izolāciju | Sēdekļa gareniskā regulēšana | 1 braukšanas vadības svira | ECO režīms | Atgāžams dzinēja pārsegs | Hidrostatiska vadība | 3 punktu svārstīgais šarnīrsavienojums | Regulējama notīrīšanas ierīce | Plastmasas aizsargjūms, pastiprināts ar stikla šķiedrām, nolaižams

IZVĒLES APRĪKOJUMS

Kabīne ar gaisa kondicionēšanas iekārtu, bez apsildes | Blietēšanas pēdu apvalks | HAMM Compaction Meter (HCM) | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | Darba lukturi | Bākuguns | Kabīnes instrumentu komplekts