

Tekniske spesifikasjoner

HC 208i



Valsetog Serie HC
Valsetog med glattrommel

H260

HØYDEPUNKTER

- > Ergonomisk førerplattform
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Elektronisk maskinstyring Hammtronic

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 208i (H260)

Vekt

Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	19845
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	19950
Aksellast, foran/bak	kg	10810/9035
Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak	kg	10860/9090
Statisk linjelast, foran	kg/cm	50,5
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	4517,5

Mål maskin

Totallengde	mm	6847
Totalhøyde	mm	3301
Høyde lasting, min.	mm	2803
Akselavstand	mm	3433
Totalbredde	mm	2350
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Bakkeklaring, midten	mm	441
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	505/505
Svingradius, indre	mm	5159
Helningsvinkel, foran/bak	°	35/29

Mål tromler

Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1600
Trommelstørrelse, foran	mm	45
Trommeltype, foran		glatt

Mål dekk

Dekkdimensjon, bak		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2235

Dieselmotor

Produsent		CUMMINS
Type		B5.9CS4 210C
Sylindere, antall		6
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		154/209/2200
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		154/206/2200
Utslippsstandard		MEE IV
Eksosetterbehandling		DOC-DPF

Kjøredrift

Hastighet, trinnløs	km/h	0-11,8
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	26/29

Vibrasjon

Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	27/30
Amplitude, foran, I/II	mm	2,02/1,20
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	331/242

Styring

Styrevinkel +/-	°	32
Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring

Lydnivå

Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	107

UTSTYR

Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Førerplattform med innstigning på én side | Vibrasjonsisolert førerplattform | Lengdejustering | 1 kjørespak | ECO-modus | Panser som kan vippes | Hydrostatisk styring | 3-punkts svingledd | Justerbare avskrapere | Beskyttelsestak plast, glassfiberforsterket og sammenleggbart

SPELIALUTFØRELSE

Hytte med klimaanlegg, uten varme | HAMM Compaction Meter (HCM) | Reservealarm | Arbeidslys | Roterende lys | Verktøykasse