

Tekniske spesifikasjoner

# HC 228i D



**Valsetog Serie HC**  
Valsetog med glattrommel

**H260**

## HØYDEPUNKTER

- > Høy komprimeringsytelse
- > Ergonomisk førerplattform
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Elektronisk maskinstyring Hammtronic
- > Enkel vedlikehold og service

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 228i D (H260)

| Vekt                                      |       |            |
|-------------------------------------------|-------|------------|
| Vekt i driftsklar stand med hytte         | kg    | 22300      |
| Vekt i driftsklar stand maks.             | kg    | 23910      |
| Aksellast, foran/bak                      | kg    | 14460/7840 |
| Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak | kg    | 16020/7890 |
| Statisk linjelast, foran                  | kg/cm | 67,6       |
| Hjulbelastning per dekk, bak              | kg    | 3920       |

| Mål maskin                             |    |         |
|----------------------------------------|----|---------|
| Totallengde                            | mm | 6847    |
| Totalhøyde                             | mm | 3301    |
| Høyde lasting, min.                    | mm | 2803    |
| Akselavstand                           | mm | 3433    |
| Totalbredde                            | mm | 2350    |
| Maksimal arbeidsbredde                 | mm | 2140    |
| Bakkeklaring, midten                   | mm | 441     |
| Klaring ved fortauskant, venstre/høyre | mm | 505/505 |
| Svingradius, indre                     | mm | 5159    |
| Helningsvinkel, foran/bak              | °  | 35/29   |

| Mål tromler             |    |       |
|-------------------------|----|-------|
| Trommelbredde, foran    | mm | 2140  |
| Trommeldiameter, foran  | mm | 1600  |
| Trommelstørrelse, foran | mm | 45    |
| Trommeltype, foran      |    | glatt |

| Mål dekk              |    |                  |
|-----------------------|----|------------------|
| Dekkdimensjon, bak    |    | AW 23.1-26 12 PR |
| Bredde over dekk, bak | mm | 2235             |

| Dieselmotor                       |  |              |
|-----------------------------------|--|--------------|
| Produsent                         |  | CUMMINS      |
| Type                              |  | B5.9CS4 210C |
| Sylindere, antall                 |  | 6            |
| Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min |  | 154/209/2200 |
| Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min |  | 154/206/2200 |
| Utslippstrinn Kina                |  | MEE 4        |
| Eksosetterbehandling              |  | DOC-DPF      |

| Kjøredrift                     |      |        |
|--------------------------------|------|--------|
| Hastighet, trinnløs            | km/h | 0-11,9 |
| klatreevne, med/uten vibrasjon | %    | 52/58  |

| Vibrasjon                       |    |           |
|---------------------------------|----|-----------|
| Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II | Hz | 27/30     |
| Amplitude, foran, I/II          | mm | 2,02/1,20 |
| Sentrifugalkraft, foran, I/II   | kN | 331/242   |

| Styring             |   |             |
|---------------------|---|-------------|
| Styrevinkel +/-     | ° | 32          |
| Pendlingsvinkel +/- | ° | 10          |
| Styring, type       |   | Leddstyring |

| Tankinnhold/påfyllingsmengde |   |     |
|------------------------------|---|-----|
| Drivstofftank, innhold       | L | 321 |

| Lydnivå                                   |       |     |
|-------------------------------------------|-------|-----|
| Lydeffektnivå L(wA), garantert            | db(A) |     |
| Lydeffektnivå L(wA), representativ måling | db(A) | 107 |

UTSTYR

Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Førerplattform med innstigning på én side | Vibrasjonsisolert førerplattform | Lengdejustering | 1 kjørespak | ECO-modus | Panser som kan vippes | Hydrostatisk styring | 3-punkts svingledd | Justerbare avskrapere | Beskyttelsestak plast, glassfiberforsterket og sammenleggbart

SPESIALUTFØRELSE

Hytte med klimaanlegg, uten varme | Stampefotskåler | HAMM Compaction Meter (HCM) | Reservealarm | Arbeidslys | Roterende lys | Verktøykasse