

Tekniske spesifikasjoner

HD 109i VV



Tandemvalser Serie HD
Tandemvals med to vibrasjonstromler

H280

HØYDEPUNKTER

- > CEV Stage IV-motorteknologi med klassens beste kraft og miljøvennlig teknologi
- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Enkel servicevennlighet
- > Intuitiv og språknøytral drift
- > Ergonomisk førerplattform
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Smart sprinklersystem

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD 109i VV (H280)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med soltak	kg	10070
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	10530
Aksellast, foran/bak	kg	5090/4980
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	30,3/29,6
Fransk klassifisering, verdi/klasse		24,6/VT1
Mål maskin		
Totallengde	mm	4810
Totalhøyde	mm	3027
Høyde lasting, min.	mm	2660
Akselavstand	mm	3510
Totalbredde	mm	1928
Maksimal arbeidsbredde	mm	1780
Bakkeklaring, midten	mm	343
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	705/705
Svingradius, indre	mm	4151
Mål tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	1680/1680
Trommeldiameter, foran/bak	mm	1200/1200
Trommeltykkelse, foran/bak	mm	17/17
Trommeltype, foran		glatt
Trommeltype, bak		glatt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	100
Dieselmotor		
Produsent		JOHN DEERE
Type		EWX 2.9
Sylindere, antall		3
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		55/75/2200
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		55/74/2200
Utslippsstandard		CEV IV
Eksosetterbehandling		DOC-DPF
Kjøredrift		
Hastighet, arbeid	km/h	0-7
Hastighet, transport	km/h	0-13,8
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	25/35
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	42/50
Amplitude, foran, I/II	mm	0,66/0,37
Amplitude, bak, I/II	mm	0,66/0,37
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	75/60
Sentrifugalkraft, bak, I/II	kN	75/60
Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	156
Vanntank, innhold	L	700
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	107

UTSTYR

Oppstigningshåndtak venstre/høyre | Førerplattform med adkomst på begge sider | Dreibar setebetjeningsenhet | 1 kjørespak | Amplituden kan reguleres: stor/liten | Vibrasjon foran og bak, kan kobles enkeltvis og dobbelt | Batteriskillebryter | Vanninvåindikator | Sikkerhetsbelte med oppruller | Beskyttelsestak plast, glassfiberforsterket og sammenleggbart

SPESIALUTFØRELSE

Versjon med sporforskyvning | Beskyttelsestak metall på ROPS (FOPS, nivå I) | Ekstra vannpumpe | Kantpresse- og kutteutstyr | Kutteskive | Hastighetsmåler | HAMM Temperature Meter (HTM) | | Roterende lys