

Dane techniczne

HC 228i D



Walce do robót ziemnych Seria HC

Walec do robót ziemnych z bębniem gładkim

H260

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > Wysoka wydajność zagęszczania
- > Ergonomiczna platforma kabiny operatora
- > Prosta, intuicyjna i neutralna językowo obsługa maszyny
- > 3-punktowy przegub wahadłowy dla doskonałej trakcji i poruszania się w terenie
- > Doskonały widok na maszynę i budowę
- > Elektroniczne zarządzanie maszyną Hammtronic
- > Łatwa konserwacja i serwisowanie

DANE TECHNICZNE HC 228i D (H260)

Masy		
Masa robocza z kabiną	kg	22300
Masa robocza maks.	kg	23910
Nacisk na oś przednią/tylną	kg	14460/7840
Nacisk na oś przednią/tylną przy maks. masie roboczej	kg	16020/7890
Statyczne obciążenie liniowe, przód	kg/cm	67,6
Nacisk koła na oponę, tył	kg	3920
Wymiary maszyny		
Długość całkowita	mm	6847
Całkowita wysokość	mm	3301
Wysokość załadunkowa, min.	mm	2803
Rozstaw osi	mm	3433
Szerokość całkowita	mm	2350
Maksymalna szerokość robocza	mm	2140
Prześwit, na środku	mm	441
Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony	mm	505/505
Promień skrętu, wewnętrzny	mm	5159
Kąt natarcia, przód/tył	°	35/29
Wymiary bębnow		
Szerokość bębna, przód	mm	2140
Średnica bębna, przód	mm	1600
Grubość bębna, przód	mm	45
Rodzaj bębna, przód		gładki
Wymiary ogumienia		
Rozmiar opon, tył		AW 23.1-26 12 PR
Szerokość z oponami, tył	mm	2235
Silnik wysokoprężny		
Producent		CUMMINS
Typ		B5.9CS4 210C
Liczba cylindrów		6
Moc ISO 14396, kW/KM/rpm		154/209/2200
Moc SAE J1349, kW/KM/rpm		154/206/2200
Norma emisji spalin Chiny		MEE 4
Układ oczyszczania spalin		DOC-DPF
Napęd jezdny		
Prędkość z płynną regulacją	km/h	0-11,9
Zdolność pokonywania wzniesień z włączoną/wyłączoną wibracją	%	52/58
Wibracja		
Częstotliwość wibracji, przód, I/II	Hz	27/30
Amplituda, przód, I/II	mm	2,02/1,20
Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	331/242
Układ kierowniczy		
Kąt skrętu +/-	°	32
Kąt przegubu wahadłowego +/-	°	10

Układ kierowniczy		
Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy
Zawartość/pojemność zbiornika		
Zbiornik paliwa, pojemność	L	321
Poziom dźwięku		
Poziom emisji hałasu L(WA), gwarantowany	db(A)	
Poziom emisji hałasu L(WA), pomiar reprezentatywny	db(A)	107

WYPOSAŻENIE

Deska rozdzielcza ze wskaźnikami, kontrolkami i przełącznikami | Kabina operatora z wejściem z jednej strony | Amortyzacja drgań stanowiska operatora | Wzdłużna regulacja fotela | 1 dźwignia jazdy | Tryb ECO | Odchylana maska | Hydrostatyczny układ kierowniczy | 3-punktowy przegub wahadłowy | Regulowany zgarniacz | Dach ochronny z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, składany

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Kabina z klimatyzacją, bez ogrzewania | Obręcze okołkowane | HAMM Compaction Meter (HCM) | Akustyczny sygnalizator cofania | Reflektory robocze | Obrotowa lampa ostrzegawcza | Narzędzia pokładowe