

Dane techniczne

HD 109i VV



Walce tandemowe Seria HD

Walec tandemowy z dwoma bębniami wibracyjnymi

H280

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > Mocny i przyjazny dla środowiska silnik CEV IV
- > 3-punktowy przegub wahadłowy w celu zapewnienia równomiernego rozkładania masy i doskonałej jazdy na wprost
- > Facilidade de manutenção
- > Intuicyjna i neutralna językowo obsługa
- > Ergonomiczna podstawa dla kierowcy
- > Doskonały widok na maszynę i budowę
- > Inteligentny system zraszania

DANE TECHNICZNE HD 109i VV (H280)

Masy		
Masa robocza z dachem przeciwnieciwnym	kg	10070
Masa robocza maks.	kg	10530
Nacisk na oś przednią/tylną	kg	5090/4980
Statyczne obciążenie liniowe, przód/tył	kg/cm	30,3/29,6
Klasyfikacja francuska, wartość/klasa		24,6/VT1
Wymiary maszyny		
Długość całkowita	mm	4810
Całkowita wysokość	mm	3027
Wysokość załadunkowa, min.	mm	2660
Rozstaw osi	mm	3510
Szerokość całkowita	mm	1928
Maksymalna szerokość robocza	mm	1780
Prześwit, na środku	mm	343
Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony	mm	705/705
Promień skrętu, wewnętrzny	mm	4151
Wymiary bębnow		
Szerokość bębna, przód/tył	mm	1680/1680
Średnica bębna, przód/tył	mm	1200/1200
Grubość bębna, przód/tył	mm	17/17
Rodzaj bębna, przód		gładki
Rodzaj bębna, tył		gładki
Przesunięcie toru bębnow, w lewo/w prawo	mm	100
Silnik wysokoprężny		
Producent		JOHN DEERE
Typ		EWX 2.9
Liczba cylindrów		3
Moc ISO 14396, kW/KM/rpm		55/75/2200
Moc SAE J1349, kW/KM/rpm		55/74/2200
Norma spalin		CEV IV
Układ oczyszczania spalin		DOC-DPF
Napęd jezdny		
Prędkość, bieg roboczy	km/h	0-7
Prędkość, bieg transportowy	km/h	0-13,8
Zdolność pokonywania wzniesień z włączoną/wyłączoną wibracją	%	25/35
Wibracja		
Częstotliwość wibracji, przód, I/II	Hz	42/50
Częstotliwość wibracji, tył, I/II	Hz	42/50
Amplituda, przód, I/II	mm	0,66/0,37
Amplituda, tył, I/II	mm	0,66/0,37
Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	75/60
Siła odśrodkowa, tył, I/II	kN	75/60

Układ kierowniczy		
Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy
Instalacja zraszająca		
Zraszanie wodą, rodzaj		Ciśnienie
Zawartość/pojemność zbiornika		
Zbiornik paliwa, pojemność	L	156
Zbiornik wody, pojemność	L	700
Poziom dźwięku		
Poziom emisji hałasu L(WA), gwarantowany	db(A)	
Poziom emisji hałasu L(WA), pomiar reprezentatywny	db(A)	107

WYPOSAŻENIE

Uchwyty do wsiadania z lewej/prawej strony | Stanowisko operatora z wejściami z obu stron | Obrotowy panel obsługi w fotelu | 1 dźwignia jazdy | Przełączana amplituda: duża/mala | Wibracje z przodu i z tyłu, załączane pojedynczo i podwójnie | Odłącznik akumulatora | Wskaźnik poziomu wody | Pas bezpieczeństwa ze związaniem pasa | Dach ochronny z tworzywa sztucznego wzmocnionego włókmem szklanym, składany

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Wersja z przesunięciem toru bębnow | Dach ochronny metalowy na ROPS (FOPS, poziom I) | Dodatkowa pompa wody | Urządzenie dociskające krawędzie i urządzenie tnące | Koło tnące | Prędkościomierz | HAMM Temperature Meter (HTM) | System ICS | Obrotowa lampa ostrzegawcza