

Tehnički podaci

HC 208i D



Samohodni valjci, pegla-guma Serija HC
Samohodni valjak, pegla-guma, sa glatkim omotačem

H260

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Ergonomska platforma za vozača
- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje
- > Zglobna veza u tri tačke za odličnu vuču i prohodnost
- > Odlična preglednost nad mašinom i gradilištem
- > Elektronsko upravljanje mašinom Hammtronic

TEHNIČKI PODACI HC 208i D (H260)

Težine		
Radna težina sa kabinom	kg	20415
Radna težina maks.	kg	22020
Osovinsko opterećenje, napred/nazad	kg	12745/7670
Maks. osovinsko opterećenje, napred/nazad	kg	14300/7720
Statičko linijsko opterećenje, napred	kg/cm	59,6
Opterećenje točkova po pneumatiku, nazad	kg	3835
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	6847
Ukupna visina	mm	3301
Visina tovara, min.	mm	2803
Međuosovinsko rastojanje	mm	3433
Ukupna širina	mm	2350
Maksimalna radna širina	mm	2140
Rastojanje od tla, sredina	mm	441
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	505/505
Radijus kružnog traga, unutr.	mm	5159
Ugao nagiba, napred/pozadi	°	35/29
Dimenzije omotača		
Širina omotača, napred	mm	2140
Prečnik omotača, napred	mm	1600
Debljina omotača, napred	mm	45
Vrsta omotača, napred		glatki
Dimenzije pneumatika		
Dimenzija pneumatika, nazad		AW 23.1-26 12 PR
Širina preko pneumatika, nazad	mm	2235
Dizel motor		
Proizvođač		CUMMINS
Tip		B5.9CS4 210C
Cilindar, broj		6
Snaga ISO 14396, kW/HP/obr/min		154/209/2200
Snaga SAE J1349, kW/HP/obr/min		154/206/2200
Standard za emisije izduvnih gasova		MEE IV
Naknadni tretman izduvnih gasova		DOC-DPF
Pogon za kretanje		
Brzina, kontinualno	km/h	0-11,9
Sposobnost savladavanja uspona, sa/bez vibriranja	%	52/58
Vibracija		
Frekvencija vibriranja, napred, I/II	Hz	27/30
Amplituda, napred, I/II	mm	2,02/1,20
Centrifugalna sila, napred, I/II	kN	331/242
Upravljač		
Upravljački ugao +/-	°	32

Upravljač		
Ugao oscilovanja +/-	°	10
Upravljač, vrsta		Knick upravljač
Sadržaj rezervoara/količina punjenja		
Rezervoar za gorivo, sadržaj	L	321
Nivo buke		
Nivo zvučne snage L(WA), garantovani	db(A)	
Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni	db(A)	107

OPREMA

Instrument tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Platforma vozača sa jednostranim usponom | Rastavljač oscilacija na pultu za vozača | Uzdužno pomeranje sedišta | 1 upravljačka poluga | ECO režim | Preklopiva hauba motora | Hidrostatički upravljač | Zglobno klatno sa 3 tačke | Podesivi strugač | Zaštitni krov od plastike, ojačan staklenim vlaknima i sklopiv

POSEBNA OPREMA

| Obloge sa bodljama (jež) | HAMM Compaction Meter (HCM) | Sirena za vožnju unazad | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa |