

Tehnički podaci

HD 109i VV



Tandemski valjci Serija HD
Tandemski valjak sa dva vibrirajuća omotača

H280

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Zglobna veza u tri tačke za ravnomernu raspodelu težine i odličnu stabilnost po pravcu
- > Лако сервисирање
- > Odlična preglednost nad mašinom i gradilištem
- > Inteligentni sistem za polivanje vodom

TEHNIČKI PODACI HD 109i VV (H280)

Težine		
Radna težina sa krovnom tendom	kg	10070
Radna težina maks.	kg	10530
Osovinsko opterećenje, napred/nazad	kg	5090/4980
Statičko linijsko opterećenje, napred/nazad	kg/cm	30,3/29,6
Franc. klasifikacija, vrednost/klasa		24,6/VT1
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	4810
Ukupna visina	mm	3027
Visina tovara, min.	mm	2660
Međuosovinsko rastojanje	mm	3510
Ukupna širina	mm	1928
Maksimalna radna širina	mm	1780
Rastojanje od tla, sredina	mm	343
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	705/705
Radijus kružnog traga, unutr.	mm	4151
Dimenzije omotača		
Širina omotača, napred/nazad	mm	1680/1680
Prečnik omotača, napred/nazad	mm	1200/1200
Debljina omotača, napred/nazad	mm	17/17
Vrsta omotača, napred		glatki
Vrsta omotača, nazad		glatki
Odstupanje traga, levo/desno	mm	100
Dizel motor		
Proizvođač		JOHN DEERE
Tip		EWX 2.9
Cilindar, broj		3
Snaga ISO 14396, kW/HP/obr/min		55/75/2200
Snaga SAE J1349, kW/HP/obr/min		55/74/2200
Standard za emisije izduvnih gasova		CEV IV
Naknadni tretman izduvnih gasova		DOC-DPF
Pogon za kretanje		
Brzina, radni stepen prenosa	km/h	0-7
Brzina, transportni stepen prenosa	km/h	0-13,8
Sposobnost savladavanja uspona, sa/bez vibriranja	%	25/35
Vibracija		
Frekvencija vibriranja, napred, I/II	Hz	42/50
Frekvencija vibriranja, nazad, I/II	Hz	42/50
Amplituda, napred, I/II	mm	0,66/0,37
Amplituda, nazad, I/II	mm	0,66/0,37
Centrifugalna sila, napred, I/II	kN	75/60

Vibracija		
Centrifugalna sila, nazad, I/II	kN	75/60
Upravljač		
Ugao oscilovanja +/-	°	10
Upravljač, vrsta		Knick upravljač
Sistem za polivanje		
Polivanje vodom, vrsta		Pritisak
Sadržaj rezervoara/količina punjenja		
Rezervoar za gorivo, sadržaj	L	156
Rezervoar za vodu, sadržaj	L	700
Nivo buke		
Nivo zvučne snage L(WA), garantovani	db(A)	
Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni	db(A)	107

OPREMA

Rukohvati za penjanje sa leve/desne strane | Platforma vozača sa obostranim usponom | Obrtno sedište sa komandnom jedinicom | 1 upravljačka poluga | Amplituda, može se prebacivati na: velika/mala | Vibriranje napred i nazad, mogućnost pojedinačnog i dvostrukog uključivanja | Prekidač odvajanja akumulatora | Indikator nivoa vode | Sigurnosni pojas sa namotavačem pojasa | Zaštitni krov od plastike, ojačan staklenim vlaknima i sklopiv

POSEBNA OPREMA

| | | Uređaj za presovanje ivica i sečenje | Rezni disk | Merač brzine | HAMM Temperature Meter (HTM) | | Rotaciona signalna lampa