

技術資料

# HC 208i P



路機 系列 HC | H260  
有銅板輪的路機

## 加亮

- > 符合人機工程的操作台
- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 使用 3 点接機構可現出色的牽引力和越野性能
- > 視野卓越，可看到機器和工地
- > Hammtronic 電子設備管理系統

技術資料 HC 208i P (H260)

| 重量                        |       |                  |
|---------------------------|-------|------------------|
| 含駕室的操作重量                  | kg    | 20720            |
| 最大操作重量                    | kg    | 20820            |
| 輪軸負載，前/後                  | kg    | 13050/7670       |
|                           | kg    | 13100/7720       |
| 態線性負載，前方                  | kg/cm | 61,0             |
| 個輪胎的負載，後方                 | kg    | 3835             |
| 機器尺寸                      |       |                  |
| 長度                        | mm    | 6847             |
| 高度                        | mm    | 3301             |
| 高度，載，最小                   | mm    | 2803             |
| 軸距                        | mm    | 3433             |
| 度                         | mm    | 2350             |
| 最大工作度                     | mm    | 2140             |
| 離地間隙，中央                   | mm    | 441              |
| 左側/右側貼高度                  | mm    | 505/505          |
| 半，側                       | mm    | 5159             |
| 傾斜角，前/後                   | °     | 35/29            |
| 輪尺寸                       |       |                  |
| 輪度，前方                     | mm    | 2140             |
| 輪直，前方                     | mm    | 1680             |
| 輪厚度，前方                    | mm    | 30               |
| 輪類型，前方                    |       | 象                |
| 象高度                       | mm    | 100              |
| 象，目                       |       | 130              |
| 車輪尺寸                      |       |                  |
| 輪胎大小，後方                   |       | AW 23.1-26 12 PR |
| 含輪胎的度，後方                  | mm    | 2235             |
| 柴油引                       |       |                  |
| 製造商                       |       | 康明斯              |
| 類型                        |       | B5.9CS4 210C     |
| 汽                         |       | 6                |
| 額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm |       | 154/209/2200     |
| 額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm |       | 154/206/2200     |
| 排放准                       |       | MEE IV           |
| 排後理                       |       | DOC-DPF          |
| 動                         |       |                  |
| 速度，無限動                    | km/h  | 0-12,2           |
| 能力，開/閉振動                  | %     | 55/61            |
| 振動                        |       |                  |
| 振動頻率，前方，I/II              | Hz    | 27/30            |
| 振幅，前方，I/II                | mm    | 1,85/1,10        |
| 離心力，前方，I/II               | kN    | 331/242          |
| 向                         |       |                  |
| 向角度 +/-                   | °     | 32               |
| 動角度 +/-                   | °     | 10               |
| 向，類型                      |       | 接式向              |
| 油箱容積/填充容量                 |       |                  |
| 燃油箱，容量                    | L     | 321              |
| 音量                        |       |                  |
| 功率 L(WA)，標                | db(A) |                  |
| 功率 L(WA)，測量               | db(A) | 107              |

設備

示儀表盤，指示燈和開 | 可一側登車的操作台 | 振動解操作台 | 座椅向調節 | 1 根行走操 | 模式 | 翻開式動機 | 態液向 | 3 接機構 | 可調整板 | 塑防護，璃維強化，折式

選配設備

| HAMM 度指示器 (HCM) | 倒車警報器 | 照明燈 | 旋警示燈 |