

Teknik bilgiler

HC 268i D



Altyapı silindirleri Seri HC

Düz tamburlu altyapı silindiri

H260

ÖNE ÇIKANLAR

- > Ergonomik operatör platformu
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Mükemmel çekiş gücü ve arazide hareket kabiliyeti için 3 mafsallı şasi bağlantısı
- > Makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Elektronik Hammtronic makine yönetimi

TEKNİK BİLGİLER HC 268i D (H260)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	25645
Çalışma ağırlığı maks.	kg	27260
Aks yükü, ön/arka	kg	16390/9255
Maks. çalışma ağırlığında aks yükü, ön/arka	kg	17950/9310
Statik çizgisel yük	kg/cm	76,6
Lastik başına tekerlek yükü, arka	kg	4627,5

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	6847
Toplam yüksekliği	mm	3301
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2803
Aks mesafesi	mm	3433
Toplam genişlik	mm	2490
Maksimum çalışma genişliği	mm	2140
Alt yükseklik, ortadan	mm	441
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	505/505
Dönüş yarıçapı, içten	mm	5159
Eğim açısı, önde/arkada	°	35/29

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön	mm	2140
Tambur çapı, ön	mm	1600
Tambur sacı kalınlığı, ön	mm	45
Tambur türü, ön		düz

Lastik ölçüleri

Lastik ebadı, arka		EM 23.5-R25 PR
Lastik üzerinden genişlik, arka	mm	2235

Dizel motor

Üretici		CUMMINS
Tip		B5.9CS4 210C
Silindir, adet		6
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		154/209/2200
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		154/206/2200
Emisyon standardı		MEE IV
Egzoz gazı arıtma		DOC-DPF

Sürüş tahriği

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0-11,9
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	49/54

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	27/30
Genlik, ön, I/II	mm	2,02/1,20
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	331/242

Direksiyon

Direksiyon tahdidi +/-	°	32
Direksiyon açısı +/-	°	10
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	321
-----------------------	---	-----

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	107
--	-------	-----

DONANIM

Göstergelere, kontrol lambalarına ve şalterlere sahip gösterge paneli | Tek taraftan çıkışlı operatör platformu | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | Yatay koltuk ayarı | 1 sürüş kolu | EKO mod | Eğilebilir motor kaputu | Hidrostatik direksiyon | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Ayarlanabilir sıyrıcı | Plastik koruyucu tavan, cam elyaf takviyeli ve katlanabilir

ÖZEL DONANIM

Klimalı kabin, ısıtmasız | Keçi ayağı kabuğu | HAMM Sıkışma Ölçer (HCM) | Geri vites alarmı | Çalışma farları | Dönen tepe lambası | Takım çantası