

Технічні параметри

HC 208i



Ґрунтові котки Серія HC
Ґрунтовий коток із гладким вальцем

H260

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Ергономічна платформа оператора
- > Просте, інтуїтивне і зрозуміле на будь-якій мові керування
- > 3-точкове хитне шарнірне з'єднання для відмінного зчеплення та прохідності на зв'язному ґрунті.
- > Відмінний огляд машини та будмайданчика
- > Електронна система керування машиною Hammtronic

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ HC 208i (H260)

Бага		
Робоча маса з кабіною	kg	19845
Макс. робоча маса	kg	19950
Навантаження на вісь, спереду/ззаду	kg	10810/9035
Навантаження на вісь за робочої маси макс., спереду/ззаду	kg	10860/9090
Статичне лінійне навантаження, спереду	kg/cm	50,5
Навантаження на шину ззаду	kg	4517,5
Розміри машини		
Загальна довжина	mm	6847
Загальна висота	mm	3301
Висота завантаження, мін.	mm	2803
Відстань між осями	mm	3433
Загальна ширина	mm	2350
Максимальна робоча ширина	mm	2140
Дорожній просвіт, по центру	mm	441
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	505/505
Внутрішній радіус повороту по осі сліду переднього зовнішнього колеса	mm	5159
Кут звису, спереду/ззаду	°	35/29
Розміри вальця		
Ширина вальця спереду	mm	2140
Діаметр вальця спереду	mm	1600
Товщина обичайки вальця спереду	mm	45
Вид вальця, спереду		гладкий
Розміри шин		
Розміри шин ззаду		AW 23.1-26 12 PR
Ширина над шинами ззаду	mm	2235
Дизельний двигун		
Виробник		CUMMINS
Тип		B5.9CS4 210C
Кількість циліндрів		6
Потужність ISO 14396, кВт/к.с./об/хв		154/209/2200
Потужність SAE J1349, кВт/к.с./об/хв		154/206/2200
Стандарт токсичності відпрацьованих газів		MEE IV
Система нейтралізації відпрацьованих газів		DOC-DPF
Привод ходового механізму		
Швидкість, плавне регулювання	km/h	0-11,8
Здатність долати підйоми з/без вібрації	%	26/29
Вібрація		
Частота вібрації спереду, I/II	Hz	27/30
амплітуда спереду, I/II	mm	2,02/1,20

Вібрація		
Відцентрова сила спереду, I/II	kN	331/242
Рульове управління		
Кут повороту +/-	°	32
Кут коливання +/-	°	10
Рульове управління, вид		Кермове управління шляхом складання шарнірно-з'єднаної рами
Об'єм бака/місткість		
Паливний бак, об'єм	L	321
Рівень гучності		
Рівень звукової потужності L(WA), гарантований	db(A)	
Рівень звукової потужності L(WA), репрезентативне вимірювання	db(A)	107

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Панель приладів з дисплеями, індикаторами і перемикачами | Платформа оператора, підйом з однієї сторони | Віброізолювана платформа оператора | Регулювання сидіння в поздовжньому напрямку | 1 важелі керування | Режим ECO | Відкидний капот двигуна | Гідростатичне рульове управління | 3-точкове шарнірне з'єднання | Шкребок регульований | Пластиковий захисний навіс, посилений скловолокном, складний

ОПЦІЯ

Кабіна з кондиціонером, без системи опалення | Вимірювач ущільнення HAMM (HSM) | Звуковий сигнал заднього ходу | Фари робочого освітлення | Проблисковий маячок | Набір інструментів