

Technische gegevens

HP 280i



Bandenwalsen Serie HP
Bandenwals

H282

HIGHLIGHTS

- > Eenvoudige, intuïtieve en taalonafhankelijke bediening
- > Uitstekend zicht op banden, machine en bouwplaats
- > Hoge verdichtings- en oppervlaktekwaliteit door gelijkmatige gewichtsverdeling en bandenoverlapping van de voor- en achterbanden
- > Bedieningseenheid stoel, verschuifbaar en draaibaar
- > Intelligent belastingconcept voor flexibele aanpassing van het machinegewicht aan de toepassing

TECHNISCHE GEGEVENS HP 280i (H282)

Gewichten		
Bedrijfsgewicht met cabine	kg	9505
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	9320
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	8265
Bedrijfsgewicht max.	kg	27970
Asbelasting, voor / achter	kg	4280/5225
Ballast flexibel, min/max	kg	9505/27970
Franse classificatie min., waarde/klasse		13,1/PLO
Franse classificatie max., waarde/klasse		35,1/P1
Wielbelasting per band min., voor/achter	kg	1070/1306
Wielbelasting per band max., voor/achter	kg	3506/3070
Afmetingen machine		
Totale lengte	mm	4970
Totale hoogte met cabine	mm	3000
Totale hoogte met ROPS	mm	2986
Hoogte verlading, min.	mm	2320
Asafstand	mm	3900
Totale breedte met cabine	mm	2166
Maximale werkbreedte	mm	2084
Bodemspeling, midden	mm	300
Bochtstraal, binnen	mm	6200
Afmetingen banden		
Bandenmaat, voor/achter		11.00-R20/11.00-R20
Breedte over band, voor/achter	mm	1830/1830
Aantal banden, voor/achter		4/4
Dieselmotor		
Fabrikant		DEUTZ
Type		TCD 3.6 L4
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		85,0/115,6/2000
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		85,0/113,9/2000
Uitlaatgasnorm EU		EU Stage 5
Uitlaatgasnorm VS		EPA Tier 4
Uitlaatgasnorm Japan		
Uitlaatgascategorie Korea		KOR Stage 5
Afvoergasnabehandeling		DOC-DPF-SCR
Rijaandrijving		
Snelheid, traploos	km/h	0-19,0
Regeling, traploos		HAMMTRONIC
Klimvermogen met/zonder ballast	%	25/35
Stuurinrichting		
Stuurhoek +/-	°	30
Slingerhoek +/-	°	2
Besturing, soort		2-punts besturing

Sproeisysteem		
Waterbesproeiing, soort		Druk
Reservoirinhoud/vulhoeveelheid		
Brandstoftank, inhoud	L	235
AdBlue/DEF-tank, inhoud	L	20
Waterreservoir, inhoud	L	650
Additietank, inhoud	L	28
Geluidsniveau		
Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	102
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	100

UITRUSTING

12 V-stopcontacten (2-voudig) | 2 grote achteruitkijkspiegels | Dashboard met displayindicatoren, controlelampjes en functietoetsen | Dashboard verstelbaar | Bedieningsconcept Easy Drive | Drukwatersproeisysteem | ECO-modus | Bestuurdersplaats met opstap aan twee zijden | Snelheidsgeregeld watersproeisysteem | Niveaucompensatie van de voorbanden | Onderhoudsplatform | Watersproeisysteem met sproeibalken vooraan en achteraan | Waterfiltering (3-voudig) | Waterreservoir vooraan | Centrale wateraftapkraan

SPECIALE UITVOERING

Achter- en voorasrem | ROPS-cabine met ongedeelde deuren | Verwarming en airconditioning | Stuurkolom met comfortabele uitstap en kantelbaar dashboard | Stoelbedieningseenheid, zijwaarts verschuifbaar en draaibaar | Uitvoering met ASC (Anti Slip Control – tractieregelsysteem) | Radio | Tachograaf | Procesgegevensinterface voor systemen van derden, asfaltering | Dashboardhoes | Apparaat voor aandrukken en afsnijden van randen | Thermische schorten | Additiefsproeisysteem | Bandopblaassysteem | Automatische motorstop | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematicasysteem | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Coming Home-functie | Accuschakelaar | Afsluiter | Gereedschapskist