

Műszaki adatok

HP 280i



Gumikerekes úthengerek Sorozat HP
Gumikerekes úthenger

H282

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Kitűnő rálátás az abroncsokra, a gépre és az építési területre
- > Magas tömörítési és felületi minőség az egyenletes súlyeloszlásnak és az első és hátsó kerék-párok abroncsátfedésének köszönhetően
- > Eltolható és forgatható ülés kezelőegység
- > Intelligens ballasztolási koncepció a géptömegnek az alkalmazáshoz való rugalmas hozzáigazításához

MŰSZAKI ADATOK HP 280i (H282)

Tömegek		
Üzemi tömeg kabinnal	kg	9505
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	9320
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	8265
Max. üzemi tömeg	kg	27970
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	4280/5225
Rugalmas pótsúlyozás, min./max.	kg	9505/27970
Franc. min. osztályozás, érték/osztály		13,1/PLO
Franc. max. osztályozás, érték/osztály		35,1/P1
Min. kerékterhelés abroncsonként, elől/hátul	kg	1070/1306
Max. kerékterhelés abroncsonként, elől/hátul	kg	3506/3070
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	4970
Teljes magasság kabinnal	mm	3000
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2986
Felrakási magasság, minimum	mm	2320
Tengelytávolság	mm	3900
Teljes szélesség kabinnal	mm	2166
Maximális munkaszélesség	mm	2084
Szabad-magasság, középen	mm	300
Fordulókör sugara, belül	mm	6200
Abroncsméretek		
Abroncsméret, elől/hátul		11.00-R20/11.00-R20
Abroncsok szélessége, elől/hátul	mm	1830/1830
Abroncsok száma, elől/hátul		4/4
Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 3.6 L4
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		85,0/115,6/2000
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		85,0/113,9/2000
Kipufogógáz emisszió fokozat EU		EU Stage 5
Kipufogógáz emisszió fokozat USA		EPA Tier 4
Kipufogógáz emisszió fokozat Japán		
Kibocsátási szint, Korea		KOR Stage 5
Kipufogógáz utókezelés		DOC-DPF-SCR
Járószerkezet hajtás		
Sebesség, fokozatmentes	km/h	0-19,0
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC
Kapaszkodóképesség, pótsúllyal/pótsúly nélkül	%	25/35
Kormányzás		
Kormányzási szög +/-	°	30

Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	2
Kormányzás, mód		2-pontos kormányzás
Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás:
Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	235
AdBlue/DEF tartály, tartalom	L	20
Víztartály, tartalom	L	650
Adalékanyag-tartály, tartalom	L	28
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	102
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	100

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzatok (2-szeres) | 2 nagy külső visszapillantó tükör | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és funkciógombokkal | Dönthető műszerfal | Easy Drive kezelési elv | Nyomóvízes permetezés | ECO üzemmód | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Sebességszabályzott vízpermetezés | A kerék-párok szintkiegyenlítése elől | Karbantartó emelvény | Vízpermetező rendszer permetezőlécekkel elől és hátul | Vízszűrés (3-szoros) | Elelső víztartály | Központi vízleeresztő

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Hátsó és első tengelyfék | ROPS-kabin osztatlan ajtókkal | Fűtés és klímaberendezés | Kormányoszlop komfort kilépéssel és dönthető műszerfallal | Ülés kezelőegység, oldalra eltolható és forgatható | Kipörgésgátló (Anti Slip Control) kivitel | Rádió | Menetíró | Folyamatadat-interfész harmadik szolgáltató által biztosított rendszerekhez, aszfaltgyártás | Műszerfal fedél | Élnyomó- és vágókészülék | Abroncsmelegítő paplanok | Adalékanyag permetezés | Abroncsfújó berendezés | Motorleállító automatika | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematika rendszer | Munkafényszóró | Forgó-villogó jelzőlámpa | Hazakisérő funkció | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Elzárószerkezet | Fedélzeti szerszám