

Tekniske spesifikasjoner

HP 280i



Gummi hjulvalser Serie HP
Gummi hjulvals

H282

HØYDEPUNKTER

- > Enkel, intuitiv og språkneutrale betjening
- > Fremragende sikt til dekk, maskin og byggeplass
- > God komprimerings- og overflatekvalitet takket være jevn vektfordeling og dekkoverlapping på det fremre og bakre hjulparet
- > Forskyv- og svingbar setebetjeningsenhet
- > Smart ballasteringskonsept til fleksibel tilpasning av maskinvekt til anvendelse

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HP 280i (H282)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	9505
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	9320
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	8265
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	27970
Aksellast, foran/bak	kg	4280/5225
Ballast fleksibel, min./maks.	kg	9505/27970
Fransk klassifisering min., verdi/klasse		13,1/PLO
Fransk klassifisering maks., verdi/klasse		35,1/P1
Min. hjullast per dekk, foran/bak	kg	1070/1306
Maks. hjullast per dekk, foran/bak	kg	3506/3070
Mål maskin		
Totallengde	mm	4970
Totalhøyde med hytte	mm	3000
Høyde totalt med ROPS	mm	2986
Høyde lasting, min.	mm	2320
Akselavstand	mm	3900
Totalbredde med hytte	mm	2166
Maksimal arbeidsbredde	mm	2084
Bakkeklaring, midten	mm	300
Svingradius, indre	mm	6200
Mål dekk		
Dekkdimensjon, foran/bak		11.00-R20/11.00-R20
Bredde over dekk, foran/bak	mm	1830/1830
Antall dekk, foran/bak		4/4
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 3.6 L4
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		85,0/115,6/2000
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		85,0/113,9/2000
Utslippsstandard		EU Stage V / EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		DOC-DPF-SCR
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0-19,0
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
Klatreevne, med/uten ballast	%	25/35
Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	2
Styring, type		2-punktsstyring
Overrislingsanlegg		
Vannoverrissing, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	235
AdBlue/DEF-tank, innhold	L	20

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Vanntank, innhold	L	650
Additivtank, innhold	L	28
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	101
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	99

UTSTYR

12 V-stikkontakter (doble) | 2 store utvendige bakspeil | Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollamper og funksjonsknapper | Instrumentpanel, vinkeljusterbart | Betjeningskonsept Easy Drive | Trykkvannsoverrissing | ECO-modus | Førerplattform med adkomst på begge sider | Hastighetsregulert vannoverrissing | Nivåutligning for hjulparene foran | Vedlikeholdsplattform | Sprinkelsystem med sprinkelstang foran og bak | Vannfiltrering (3-dobbel) | Vanntank foran | Sentral vanndrenering

SPESIALUTFØRELSE

Brems på bak- og foraksel | ROPS-hytte med hele dører | Varme og klimaanlegg | Rattstamme med komfortutstigning og instrumentpanel med justerbar helning | Setebetjeningsenhet, sideveis forskyv- og svingbar | Versjon med ASC (Anti Slip Control) | Radio | Fartsskriver | Prosessdatagrensesnitt for tredjeparts systemer, asfaltarbeid | Instrumentpaneldeksel | Kantpresse- og kutteutstyr | Termiske skjermkanter | Additivoverrissing | Dekkfyllingsanlegg | Motorstoppautomatikk | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematikksystem | Arbeidslys | Roterende lys | Coming Home-funksjon | Batteriskillebryter | Låseenhet | Verktøykasse