

Tekniska data

HP 280i



Gummihjulsvältrar Serie HP
Gummihjulsvält

H282

HÖJDPUNKTER

- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Utmärkt sikt över hjul, maskin och byggplats
- > Hög packnings- och ytkvalitet genom jämn viktfördelning och hjulspårsöverlappning av de främre och bakre hjulparen
- > Sitsmanövrerenhet ställbar och vridbar
- > Intelligent ballasteringskoncept för flexibel anpassning av maskinvikten till applikationen

TEKNISKA DATA HP 280i (H282)

Vikter

Tjänstevikt med hytt	kg	9505
Tjänstevikt med ROPS	kg	9320
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	8265
Tjänstevikt max.	kg	27970
Axellast, fram/bak	kg	4280/5225
Ballastering flexibel, min./max.	kg	9505/27970
Fran. klassificering min., värde/klass		13,1/PLO
Fran. klassificering max., värde/klass		35,1/P1
Hjullast per däck min., fram/bak	kg	1070/1306
Hjullast per däck max., fram/bak	kg	3506/3070

Mått maskin

Total längd	mm	4970
Total höjd med hytt	mm	3000
Total höjd med	mm	2986
Hög lastning, min.	mm	2320
Axelavstånd	mm	3900
Total bredd utan hytt	mm	2166
Maximal arbetsbredd	mm	2084
Markfrigång, mitten	mm	300
Spårkretsradie, inre	mm	6200

Mått däck

Däckdimension, fram/bak		11.00-R20/11.00-R20
Bredd över däcken, fram/bak	mm	1830/1830
Antal däck, fram/bak		4/4

Dieselmotor

Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 3.6 L4
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		85,0/115,6/2000
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		85,0/113,9/2000
Utläppsstandard EU		EU Stage 5
Utläppsstandard USA		EPA Tier 4
Utläppsstandard Japan		
Utläppsstandard Korea		KOR Stage 5
Avgasefterbehandling		DOC-DPF-SCR

Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	0-19,0
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga med/utan ballast	%	25/35

Styrning

Styrutslag	°	30
Rotationsvinkel +/-	°	2
Styrning, typ		Tvåpunktsstyrning

Begjutningsanläggning

Vattenbegjutning, typ		Tryck
-----------------------	--	-------

Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	235
AdBlue/DEF-tank, innehåll	L	20
Vattentank, innehåll	L	650
Additivtank, innehåll	L	28

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	102
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	100

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbelt) | Två stora ytterbackspeglar | Instrumentpanel med displayindikeringar, kontrollampor och funktionsknappar | Instrumentpanel, lutningsbar | Manöverkoncept Easy Drive | Tryckvattenbegjutning | ECO-läge | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Hastighetsreglerad vattenbegjutning | Nivåutjämning av hjulparet fram | Serviceplattform | Vattenbegjutningssystem med spraylister fram och bak | Vattenfiltrering (trefaldig) | Vattentank framtill | Centralt vattenutlopp

EXTRAUTRUSTNING

Bak- och framaxelbroms | ROPS-hytt med odelade dörrar | Värme och klimatanläggning | Rattstång med komforturstigning och lutningsbar instrumentpanel | Manöverplats, skjutbar i sidled och vridbar | Utförande med antislirreglering | Radio | Färdskrivare | Processdatagränssnitt för system från tredje part, asfaltläggning | Armaturkåpa | Kantpackare/kantskärare | Värmeskynken | Additivbegjutning | Däckfyllningssystem | Motor-stopp-automatik | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematiksystem | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Coming Home-funktion | Batterifrånskiljare | Avstängningsanordning | Verktygssats