

Teknik bilgiler

HP 280i



Lastik tekerlekli silindirler Seri HP

Lastik tekerlekli silindir

H282

ÖNE ÇIKANLAR

- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Lastiklere, makineye ve çalışma sahasına mükemmel bakış
- > Eşit ağırlık dağılımı ve ön ile arka teker çiftlerinin lastik iz bindirmesi sayesinde yüksek sıkıştırma ve yüzey kalitesi
- > Kaydırılabilen ve döndürülebilen koltuklu kumanda birimi (Dönüş isteğe bağlı özel donanımdır)
- > Makinenin ağırlığının uygulamaya esnek olarak uyarlanabilmesi için zeki balastlama kavramı

TEKNİK BİLGİLER HP 280i (H282)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	9505
ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	9320
Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan	kg	8265
Çalışma ağırlığı maks.	kg	27970
Aks yükü, ön/arka	kg	4280/5225
Esnek ilave yük, min/maks	kg	9505/27970
Frans. Sınıflandırma min., değer/sınıf		13,1/PLO
Frans. Sınıflandırma maks., değer/sınıf		35,1/P1
Lastik başına tekerlek yükü min., ön/arka	kg	1070/1306
Lastik başına tekerlek yükü maks., ön/arka	kg	3506/3070

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	4970
Kabinli toplam yükseklik	mm	3000
ROPS ile toplam yükseklik	mm	2986
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2320
Aks mesafesi	mm	3900
Kabinli toplam genişlik	mm	2166
Maksimum çalışma genişliği	mm	2084
Alt yükseklik, ortadan	mm	300
Dönüş yarıçapı, içten	mm	6200

Lastik ölçüleri

Lastik ebadı, ön/arka		11.00-R20/11.00-R20
Lastik üzerinden genişlik, ön/arka	mm	1830/1830
Lastik sayısı, ön/arka		4/4

Dizel motor

Üretici		DEUTZ
Tip		TCD 3.6 L4
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2000
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2000
Egzoz emisyon kategorisi, AB		EU Stage 5
Egzoz emisyon kategorisi, ABD		EPA Tier 4
Egzoz emisyon kategorisi Japonya		
Kore egzoz gazı seviyesi		KOR Stage 5
Egzoz gazı arıtma		DOC-DPF-SCR

Sürüş tahriği

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0-19,0
Kademesiz değişken ayar		HAMMTRONIC
Tırmanma kabiliyeti, balastlı/balastsız	%	25/35

Direksiyon

Direksiyon tahdidi +/-	°	30
Direksiyon açısı +/-	°	2
Direksiyon, Tip		2 ayrı noktadan

Islatma sistemi

Su serpintisi, Tür		Basınçlı
--------------------	--	----------

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	235
AdBlue/DEF deposu, kapasite	L	20
Su tankı, kapasite	L	650
Katkı maddesi tankı, kapasite	L	28

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	102
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	100

DONANIM

12 V prizler (2 kat) | 2 büyük dış dikiz aynası | Ekran göstergeli, kontrol lambalı ve fonksiyon tuşlu gösterge ve kumanda tablosu | Açısı ayarlanabilen gösterge ve kumanda tablosu | Easy Drive kumanda konsepti | Basınçlı su serpintisi | EKO mod | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | Hız ayarlı su serpintisi | Ön takım tekerleklerinde seviyeleme | Bakım platformu | Ön ve arka püskürtme borulu su püskürtme sistemi | Su filtresi (3 kademeli) | Ön su tankı | Tek yerden merkezi su tahliyesi

ÖZEL DONANIM

Arka ve ön aks freni | Tek parça kapılara sahip ROPS kabin | Kalorifer ve klima | Konforlu inişli direksiyon kolunu ve eğilebilir gösterge paneli | Yana kaydırılabilir ve döndürülebilir koltuklu kumanda birimi | ASC'li (Anti Slip Control, kaymayı önleyici kumanda) model | Radyo | Takograf | Üçüncü sağlayıcı sistemleri için proses verileri arabirimi, asfalt yapımı | Gösterge paneli kapağı | Kenar presleme ve kesme cihazı | Termal kılıflar | Katkı maddesi serpintisi | Lastik şişirme sistemi | Motor durdurma otomatığı | HAMM Sıcaklık Göstergesi (HTM) | Telematik sistemi | Çalışma farları | Dönen tepe lambası | Coming Home fonksiyonu | Ana akü şalteri | Kapak kilidi | Takım çantası