

Tekniske data

HD+ 140 VO



Tandemtromler Serie HD+

Tandemtromle med vibrations- og oscillationstromle

H259

HIGHLIGHTS

- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Sædebetjening kan forskydes og drejes
- > Markørforskydning giver komfortabel til- og frakørsel og kompression ved kantsten
- > Kompression med oscillation

TEKNISKE DATA HD+ 140 VO (H259)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	13045
Driftsvægt med ROPS	kg	12805
Driftsvægt maks.	kg	13800
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	30,5/30,5
Fran. klassificering, værdi/klasse		28,8/VT2
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	5000
Samlet højde med kabine	mm	3050
Højde læsning, minim.	mm	2185
Akselafstand	mm	3600
Samlet bredde med kabine	mm	2260
Maks. arbejdsbredde	mm	2310
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	880/880
Sporkredsradius, indvendig	mm	5205
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest/bagest	mm	2140/2140
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	1400/1400
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	19/20
Tromletype, forrest		glat/udelt
Tromletype, bagest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	170
Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		100,0/136,0/2300
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		100,0/134,0/2300
Emissionsstandard		UN ECE R96 (Tier 3)
Køredrev		
Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-6,0
Hastighed, transportgear	km/h	0-12,0
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	30/35
Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	40/50
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,84/0,33
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	159/95
Oscillation		
Oscillationskraft, bagest	kN	170
Oscillationsfrekvens, bagest	Hz	36
Tangentialamplitude, bagest	mm	1,25
Styring		
Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring

Overrisslingsanlæg		
Vandoverrissing, type		Tryk
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	180
Vandtank, indhold	L	1160
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	108
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	107

UDSTYR

2 vandpumper | Afstryger sammenklappelig | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrættet kan hældes | Affjedret førersæde med armlæn og sikkerhedssele | HAMMTRONIC – elektronisk maskinkontrol | Sædebetjening, kan forskydes og drejes til siden | Sporforskydning | Komprimeringsparametre kan indstilles ift. aksel | Vandoverrisslingssystem med sprøjtelister forrest og bagest | Vandfiltrering (3-delt) | Vandtank forrest og bagest, kan fyldes fra begge sider | Central vandaftapning

SPECIALUDSTYR

Klimaanlæg | Ratstamme med komfortudstigning og vipbart instrumentbræt | Sikkerhedsseleovervågning | Ekstra-joystick venstre | Procesdatagrænseflade til tredjepartssystemer, asfaltarbejde | Tag | Kantpresse- og skæreenhed | Udførelse med ekstra brændstofforfilter | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Sporforskydningsvisning | Kamerateam | Bakalarm | Telematiksystem | Arbejdsprojektør | Rotorblink