

Tekniset tiedot

HD+ 140 VO



Tandemjyrät Sarja HD+
Tandemjyrä tärytys- ja oskillaatiovalssilla

H259

KOHOKOHDAT

- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Istuinkäyttöyksikkö siirrettävä ja käännettävä
- > Raidesiirtymä miellyttävään liikkeelle lähtöön ja poisajoon sekä tiivistykseen jalkakäytävän reunoissa
- > Tiivistys oskillaation avulla

TEKNISET TIEDOT HD+ 140 VO (H259)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	13045
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	12805
Työpaino, maks.	kg	13800
Staatinen linjakuorma, edessä/takana	kg/cm	30,5/30,5
Ransk. luokitus, arvo/luokka		28,8/VT2
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	5000
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3050
Kuorman korkeus, min.	mm	2185
Akseliväli	mm	3600
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2260
Maksimaalinen työleveys	mm	2310
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	880/880
Raideympyrän säde, sisä	mm	5205
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä/takana	mm	2140/2140
Valssin halkaisija, edessä/takana	mm	1400/1400
Valssin vahvuus, edessä/takana	mm	19/20
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Valssityyppi, takana		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	170
Dieselmoottori		
Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2012 L04 2V
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		100,0/136,0/2300
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		100,0/134,0/2300
Pakokaasunormi		UN ECE R96 (Tier 3)
Ajovoimansiirto		
Nopeus, työvaihde	km/h	0-6,0
Nopeus, kuljetusvaihde	km/h	0-12,0
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/35
Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	40/50
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,84/0,33
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	159/95
Oskillaatio		
Oskillaatiovoima, takana	kN	170
Oskillaatiotaajuus, takana	Hz	36
Tangentiaalinen amplitudi, takana	mm	1,25
Ohjaus		
Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

Valelulaitteisto		
Vesivalelu, tyyppi		Paine
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	180
Vesisäiliö, sisältö	L	1160
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	108
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	107

VARUSTEET

2 vesipumppua | Kaavin, käännettävä | Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kojelauta, kallistettava | Jousitettu kuljettajan istuin, jossa käsinojat ja turvavyö | HAMMTRONIC - elektroninen konehallinta | Istuimen käyttöyksikkö, sivuttain siirrettävä ja käännettävä | Raidesiirtymä | Tiivistysparametri säädettävissä akselikohtaisesti | Vesivalelujärjestelmä, jossa suihkulistat edessä ja takana | Vesisuodatus (3-kert.) | Vesisäiliö edessä ja takana, täytettävissä molemmilta puolilta | Keskeinen vedenpoisto

ERIKOISVARUSTUS

Ilmastointilaitte | Ohjauspylväs mukavalla poistumismahdollisuudella ja kallistettavalla kojelaudalla | Vyölukon valvonta | Lisäajovipu, vasen | Prosessitietojen rajapinta ulkopuolisille järjestelmille, asfalttirakennus | Suojakatos | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Ylimääräisellä polttoaineen esisuodattimella varustettu malli | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Raidesiirtymän näyttö | Kamerajärjestelmä | Peruutusäänimerkki | Telematiikkajärjestelmä | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo