

Technische Daten

HD+ 140 VO



Tandemwalzen Serie HD+

Tandemwalze mit Vibrations- und Oszillationsbandage

H259

HIGHLIGHTS

- > Hervorragende Sicht auf Maschine und Baustelle
- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung
- > Sitz-Bedieneinheit verschieb- und drehbar
- > Spurversatz für komfortables An- und Wegfahren und Verdichten an Bordsteinkanten
- > Verdichtung mit Oszillation

TECHNISCHE DATEN HD+ 140 VO (H259)

Gewichte		
Betriebsgewicht mit Kabine	kg	13045
Betriebsgewicht mit ROPS	kg	12805
Betriebsgewicht, maximal	kg	13800
Statische Linienlast, vorn/hinten	kg/cm	30,5/30,5
Französische Klassifizierung, Wert/Klasse		28,8/VT2
Abmessungen Maschine		
Gesamtlänge	mm	5000
Gesamthöhe mit Kabine	mm	3050
Höhe Verladung, Minimum	mm	2185
Achsabstand	mm	3600
Gesamtbreite mit Kabine	mm	2260
Maximale Arbeitsbreite	mm	2310
Bordsteinfreiheit, links/rechts	mm	880/880
Spurkreisradius, innen	mm	5205
Abmessungen Bandagen		
Bandagenbreite, vorn/hinten	mm	2140/2140
Bandagendurchmesser, vorn/hinten	mm	1400/1400
Bandagenstärke, vorn/hinten	mm	19/20
Bandagenart, vorn		glatt/ungeteilt
Bandagenart, hinten		glatt/ungeteilt
Spurversatz, links/rechts	mm	170
Dieselmotor		
Hersteller		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L04 2V
Zylinder, Anzahl		4
Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300
Abgasnorm		UN ECE R96 (Tier 3)
Fahrantrieb		
Geschwindigkeit, Arbeitsgang	km/h	0-6,0
Geschwindigkeit, Transportgang	km/h	0-12,0
Regelung, stufenlos		HAMMTRONIC
Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	30/35
Vibration		
Vibrationsfrequenz, vorn, Stufe I/II	Hz	40/50
Amplitude, vorn, Stufe I/II	mm	0,84/0,33
Zentrifugalkraft, vorn, Stufe I/II	kN	159/95
Oszillation		
Oszillationskraft, hinten	kN	170
Oszillationsfrequenz, hinten	Hz	36
Tangentialamplitude, hinten	mm	1,25
Lenkung		
Pendelwinkel +/-	°	10
Lenkung, Art		Knicklenkung

Berieselungsanlage		
Wasserberieselung, Art		Druck
Tankinhalt/Füllmenge		
Kraftstofftank, Inhalt	L	180
Wassertank, Inhalt	L	1160
Schallpegel		
Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	108
Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	107

AUSSTATTUNG

2 Wasserpumpen | Abstreifer, klappbar | Armaturenbrett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schaltern | Armaturenbrett neigbar | Gefederter Fahrersitz mit Armlehnen und Sicherheitsgurt | HAMMTRONIC - elektronisches Maschinenmanagement | Sitz-Bedieneinheit, seitlich verschieb- und drehbar | Spurversatz | Verdichtungsparameter achsweise einstellbar | Wasserberieselungssystem mit Sprühleisten, vorn und hinten | Wasserfilterung (3-fach) | Wassertank, vorn und hinten, beidseitig befüllbar | Zentraler Wasserablass

SONDERAUSSTATTUNG

Klimaanlage | Lenksäule mit Komfortausstieg und neigbarem Armaturenbrett | Gurtschlossüberwachung | Zusatzfahrhebel links | Prozessdatenschnittstelle für Drittanbietersysteme, Asphaltbau | Schutzdach | Kantenandrück- und Schneidgerät | Ausführung mit zusätzlichem Kraftstoffvorfilter | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Spurversatzanzeige | Kamerasytem | Rückfahralarm | Telematiksystem | Arbeitsscheinwerfer | Rundumkennleuchte