

Техникалық сипаттамалар

# HD+ 140 VO



## Тандем роликтері Серия HD+

Вибрациялық және осцилляциялық құрсауы бар тандем ролигі

H259

### ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс
- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз
- > Басқару блогын орындықпен айналдыруға және ауыстыруға болады
- > Тасымалдау мен тасып әкету және жаяужол шетін қысуды жайлы орындау үшін дөңгелектерді жылжытуға болады.
- > Тербелістермен қысу

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HD+ 140 VO (H259)

| Салмақтар                                  |       |                     |
|--------------------------------------------|-------|---------------------|
| Жұмыс салмағы, кабинамен                   | kg    | 13045               |
| ROPS-пен жұмыс салмағы                     | kg    | 12805               |
| Жұмыс салмағы макс.                        | kg    | 13800               |
| Статикалық сызықтық жүктеме, алдыңғы/артқы | kg/cm | 30,5/30,5           |
| Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы               |       | 28,8/VT2            |
| Машина Өлшемдері                           |       |                     |
| Жалпы ұзындығы                             | mm    | 5000                |
| Кабинамен жалпы биіктігі                   | mm    | 3050                |
| Жүктеме биіктігі, минимум.                 | mm    | 2185                |
| Білік аралық арақашықтық                   | mm    | 3600                |
| Жалпы ені кабинасымен                      | mm    | 2260                |
| Максималды жұмыс ені                       | mm    | 2310                |
| Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң             | mm    | 880/880             |
| Жолтабан радиусы, ішкі                     | mm    | 5205                |
| Габаритті таңғыштар                        |       |                     |
| Барабан ені, алдыңғы/артқы                 | mm    | 2140/2140           |
| Барабан диаметрі, алдыңғы/артқы            | mm    | 1400/1400           |
| Барабан қалыңдығы, алдыңғы/артқы           | mm    | 19/20               |
| Бинт түрі, алдыңғы жағы                    |       | тегіс/бөлінбеген    |
| Таңғыш түрі, артқы                         |       | тегіс/бөлінбеген    |
| Шынжыр табан, сол жақ/оң жақ               | mm    | 170                 |
| Дизельді қозғалтқыш                        |       |                     |
| Өндіруші                                   |       | DEUTZ               |
| Түрі                                       |       | TCD 2012 L04 2V     |
| Цилиндр, саны                              |       | 4                   |
| Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин          |       | 100,0/136,0/2300    |
| SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин            |       | 100,0/134,0/2300    |
| Пайдаланылған газ нормасы                  |       | UN ECE R96 (Tier 3) |
| Тартпа жетегі                              |       |                     |
| Жылдамдық, Жұмыс                           | km/h  | 0-6,0               |
| Жылдамдық, Көлік дәлізі                    | km/h  | 0-12,0              |
| Реттеу, қадамсыз                           |       | HAMMTRONIC          |
| Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті | %     | 30/35               |
| Вибрация                                   |       |                     |
| Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II            | Hz    | 40/50               |
| Амплитуда, алдыңғы, I/II                   | mm    | 0,84/0,33           |
| Центрифуга күші, алдыңғы, I/II             | kN    | 159/95              |
| Тербеліс                                   |       |                     |
| Теңселу күші, артқы                        | kN    | 170                 |
| Тербеліс жиілігі, артқы                    | Hz    | 36                  |
| Тангенциалды амплитудасы, артқы            | mm    | 1,25                |

| Рульдік басқару                                        |       |                    |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| Маятник бұрышы +/-                                     | °     | 10                 |
| Рульдік басқару, өнер                                  |       | Біріктірілген руль |
| Суару жүйесі                                           |       |                    |
| Суды Суару, Түрі                                       |       | Қысым              |
| Резервуардың құрамы/қю мөлшері                         |       |                    |
| Жанармай бағы, мазмұны                                 | L     | 180                |
| Су ыдысы, құрамы                                       | L     | 1160               |
| Дыбыс деңгейі                                          |       |                    |
| Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген        | db(A) | 108                |
| Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген | db(A) | 107                |

АППАРАТУРА

2 су сорғысы | Жиналмалы қырғыш | Индикаторлар, жарық индикаторлары және ажыратқыштары бар аспаптар тақтасы | Басқару панелі | Шынтаққойғыштары және қауіпсіздік белбеуі бар жүргізушінің серіппелі орындығы | HAMMTRONIC-машинаны электронды басқару | Жан-жаққа қозғалу және айналу мүмкіндігі бар орындықпен басқару блогы | Іздің ауытқуы | Қысу параметрлері ось бойынша реттеледі | Алдыңғы және артқы бүріккіш түтігі бар су бүрку жүйесі | Суды сүзу (үш есе) | Суға арналған алдыңғы және артқы цистерна, екі жағынан толтыруға болады | Орталық дренаж

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Кондиционер | Еңкеймелі басқару панелі бар рөл білігі | Белбеу қапсырмасының бақылау функциясы | Қосалқы жүргізу иінтірегі, сол жақ | Өзге өндіруші жүйелері үшін үдеріс деректерін беру интерфейсі, асфальт төсеу | Қорғаныш төбе | Жиекті басып, кесетін құрылғы | Отынды алдын ала сүзетін қосалқы сүзгісі бар модель | HAMM тығыздық датчигі (HCM) | HAMM температура датчигі (HTM) | Іздің ауытқуы индикаторы | Камералар жүйесі | Артқа жүру сигналы | Телематика жүйесі | Жұмыс шамы | Жарқылдауық маяк